

# 充值机BLJ-3690 宝利洁

产品名称	充值机BLJ-3690 宝利洁
公司名称	宝利洁(北京)节水设备有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:宝利洁 型号:blj-3690 类型:多款供选
公司地址	北京市丰台区丰台路33号7区15号
联系电话	13911401698

## 产品详情

版本说明：

本说明书为水控充值机blj3680、blj3690版本的使用说明，是配合“宝利洁”blj3636·3637·3638系列控水器及以后版本的机器进行脱机操作，主要应用对象为太阳能、热泵、水处理等行业用户，优点是操作简单、方便、易懂，无须电脑设备。

备注：

本说明书中提到的p表示“功能键”，按水控充值机的“功能键”后，屏幕将显示“p”字样，在使用本说明书中所提到的指令时要按确认键后系统才开始执行该指令。正确执行指令后系统会发出“滴”一声鸣叫或在屏幕上显示相关的信息，如果执行后没有任何反应表示输入指令有误或没有此指令。说明书中提到的xxx、yyy数值范围均为000—255，xxxxx数值范围为00000—65535水控充值机常用的功能指令

设置费率功能：

p1xxxyyy，其中xxx表示单位收费时间（秒数）或单位收费流量（升数），yyy表示单位收费金额（分钱），例如p1002001表示设置的费率为每2秒钟扣1分钱（计时型）或每2个计量单位的水扣1分钱（计流量型）。设置流量计的每计量单位脉冲数：

p50xxxxx，其中xxxxx为所接流量计的每计量单位的脉冲数（此功能对计流量型控水器有效，在实际应用中可根据具体的用水收费标准来设置此参数，当设置的参数刚好为流量计厂家提供的每升水的脉冲数时，设置费率功能中提到的“每2个计量单位”即为“每2升水”。“水管家”一体卡表（带表盘）在计流量工作状态下默认的脉冲数为1，其余“水管家”控水器在计流量工作状态下默认的是连云港水表有限公司的lcd15型流量计，每升水为30个脉冲，该公司的lcd20型流量计为每升水20个脉冲，lcd25型为每升水14个脉冲。）例如p50000014表示设置流量计为每计量单位14个脉冲。

设置出水模式：

p858为长出水模式，p851为定值出水模式（长出水模式就是把卡放在感应区上一一直出水，把卡移开后立即断水；定值出水模式就是刷一下卡流一定值的水，出水期间可以把卡移开冷水免收费功能设置：

p6xxxxyy，表示在xxx分钟内没人用水后，第1个刷卡用水的人在刷卡后会免费流出yyy秒的冷水，如果xx、yyy为000、000表示此功能被禁止。例如p6000000表示禁止使用冷水免收费功能。

温度控制功能：

p6000xxx，表示在xxx的温度内不扣金额。如：p6000030则表示在30度以内使用水不扣费。如果xxx为000表示此功能被禁止。例如p6000000表示禁止使用温控功能

本充值机可以用于ic卡水控系统充值，ic卡售饭系统充值发卡，热水刷卡收费系统充值发卡，洗澡系统充值发卡，网吧收费系统充值发卡，计时、计量收费机充值均可。产品荣获“iso质量体系认证”“中国著名品牌”“工程建设推荐产品”“节能环保推广产品”等称号。

全国服务电话:4006-123-211

"供应充值机BLJ-3690"的湿度为50（%），类型是多款供选，采集速度为0.3（s），型号是BLJ-3690，接口为9针插口，品牌是宝利洁，电源为220（V），使用环境是办公室