

酒店智能门锁XF822 xf822

产品名称	酒店智能门锁XF822 xf822
公司名称	宁波经济技术开发区方鑫自动化科技有限公司
价格	530.00/件
规格参数	加工定制:是 型号:xf822 机械钥匙:有机械钥匙
公司地址	中国 浙江 宁波 北仑区 大碶街道杜家村马鞍山工业区69号
联系电话	0086 0574 86116989 18957423136

产品详情

酒店门锁系统组成

产品特点：

颜色：门锁的常规颜色有:pvd钛金，金边银，扫砂银,亮光银及珍珠铬,

也可以根据要求定制其他颜色。

属性：面板采质均采用进口锌合金精铸而成,表面采用汽车级电

镀处理技术。

核心价值：

1. 系统和电路优良、稳定，行业领先；
2. 通过ce认证、iso9001等认证体系；
3. 电路、软件到工艺，每一环节都体现豪华气派；

4. 内置美国temic公司的感应卡(非接触卡)或荷兰philips公司的mifare1感应卡(非接触卡), 卡片具可读写功能和加密性好等优点, 可实现单机运行也可联网运行;
5. 高性能原装美国集成带自检功能电路, 信息自动纠错, 即使连续快速不停插卡/碰卡(包括非法卡或名片等), 门锁仍能正常工作;
6. 防尘、防潮、防强光保护设计, 强光、弱光自动互补, 使门锁经受得起各种恶劣条件的考验;
7. 感应卡门锁静态功耗低至 $10\mu a$, 正常使用权用4节5#或7#电池可连续使用一年;
8. 门锁电路板采用双时钟, 时间更准确(cpu自有编程时钟及配置晶体时钟, 双时钟定时自动核准)。

性能: 1. 非空旋(空旋又名离合式)的五舌锁体: 经测试, 这种锁体不能从门处破坏把手开门, 完全符合防盗标准;

2. 国际标准五锁舌结构: 有防撬保险舌和室内反锁大方舌, 具机械钥匙应急开门;
3. 锁体采用原版进口模具冲压成型: 结构紧凑、机械联动性好, 开启畅顺。锁体应用2mm钢板, 保证开启五十万次以上;
4. 防钻、防撬的面板设计: 创新型机械锁头盖装置, 要用专用工具按特定方法才能开启, 而一般的机械锁用磁铁等直接可吸取;
5. 面板表面的加强型防氧化处理;
6. 电路微电脑芯片控制, 电路自带住处纠错功能, 使电路更稳;
7. 电池欠压报警功能;
8. 电路超低功耗设计。

功能：

1. 严紧的时间限制功能：锁心内置时钟，通过严紧的时间设置，当客人住房到期后，房卡自动失效，有效避免客人拖欠房租现象；
2. 多级别匙卡，权责分明：根据酒店管理需求可自行设置总卡、楼栋卡、楼层卡、清洁卡、宾客卡；
3. 请勿打扰功能，更显酒店友好形象：客人进入客房后打上反锁，服务员便无法开门打扰（应急情况使用应急卡除外）；
4. 匙卡挂失功能，终止匙卡灵活：匙卡丢失后，经前台管理系统简单的设置，则丢失的匙卡失效，客人便可以高枕无忧；
5. 开门记录查询功能，加多一份安全：门锁内带资料“黑匣子”，可记录门锁历史开门记录（何时间“人”用何种方式开门），以便查询；
6. 可增设功能：根据酒店需要可以增设智能卡保险箱、智能卡取电、智能卡乘电梯、智能卡结算付费等实现一卡多用，更有助提高酒店的档次和减少酒店的资源和人力。

软件特点：windows人性风格，功能完善，操作简便。

1. 全模拟酒店前台操作管理，集预订、入住、续房、换房、匙卡挂失、退房等一系列功能于一身，可进行各类信息的查询、报表的生成和打印；
2. 界面美观、清晰，容易操作，一目了然。

接线均有专用透明塑套保护，美观，耐用。电镀镍层23~25 μm ，比一般品牌厚17~21 μm （镍：29万元/吨），铬层0.25~0.4 μm ，比一般品牌厚0.1~0.25 μm （铬：6000元/吨），正常使用可达十年至十五年。

尊享贵族的表现，每一处细节均显出产品的高品质，高档次。

精美钥匙手柄套，于细微之处显见精品，所见之处无一不尽显大品牌成套配套体系。

美国标准锁体，已通过90分钟甲级防火测试。

方舌（反锁舌）采用加强结构：经科裕改进后的加强结构方舌，受力绝大部分集中在方舌最厚的舌头位置（12mm厚），又加上受力点的距离缩短，使改进后的方舌强度提高五位以上，而其他品牌采用原结构未改进的锁体，受力大部分分布在方舌最弱点的舌尾位置（3mm厚）。

basic technical functional index:

1.adopt electromagnetic wave, induction is more sensitive.ti cmos chipis imported from europe.

2.power supply :use of 4 pieces of no 5 alkaline batteries.with low-voltage indication 5v.

3.static power supply :<10ua

4.dynamic power supply: about 200ma.

5.lifetime of battery: for the allowed door open times, it normally can exceed 10,000 times.

6.working temperature /anti-static electricity: --15'c --80'c /15000v.

7.lack of voltage indication : 4.8 v , but for the door open it can exceed 150times.

8.data check function: record inside lockof 239 latest information for checkinganytime .

9.intelligent alarmindication: if the door still can't open aferusing the card to touch the lock,it will be in closed state automatically within 3 seconds.if the door not be fully closed,the lock will alarm to indicate guest or waiter to close the door well.

remark: the material we mainly used are copper,znic alloy,aluminium alloy and stainless steel drawbench. the lockbody of our lock is the best among the same line at presenet,meanwhile ,we can design as our customers requirement

宁波经济技术开发区方鑫自动化科技有限公司座落于东方大港北仑港——浙江省宁波市北仑区

大碓。是一家经营指纹门锁系列、指纹考勤门禁系列、防盗系统、智能家居系统、电动窗帘、数控机床、气动元件、工控产品、模具配件、代理进出口业务等产品的经销批发有限责任公司。产品在消费者当中享有较高的地位，公司与多家企业和代理商建立了长期稳定的合作关系，品种齐全、价格合理。本公司重信用、守合同、保证产品质量、周全售后服务。

"酒店智能门锁XF822"的欠压指示为灯光警示，didi两声报警，安装要求是门厚4CM及以上，工作电压为6（V），加工定制是是，电池寿命为8640（h），静态功耗是0.000018（W），动态功耗为0.6（W），型号是XF822，品牌为方鑫，机械钥匙是有机械钥匙