

ic卡门锁 有机机械钥匙

产品名称	ic卡门锁 有机机械钥匙
公司名称	永康市恒广五金制品厂
价格	180.00/套
规格参数	加工定制:是 型号:8011-1j 机械钥匙:有机机械钥匙
公司地址	浙江省永康市芝英街道2期工业区
联系电话	18267054786 13484086575

产品详情

材质：sus201不锈钢;颜色：不锈钢本色;面板尺寸：长241mm,宽77mm,重量：3kg;读卡时间：<0.2秒;开门时间：按动把手开门一次有效,5秒后自动上锁;欠压指示：低于4.2v报警后还能开启200次;要求门厚：38·55mm（超出时要特别注明），门边距120mm以上;配置：标准配件5舌锁体

主要功能 时间限制：门锁中设有实时时钟，可对有关智能卡钥匙的有效性进行时间限制，如客人卡只能在入住期间开锁，过期自动作废等。 区域限制：每把门锁都设有房号、楼号、栋号，只有相应区域的卡才能开锁，如客人卡只能开指定房间门锁，楼层卡只能开指定楼层门锁等。 级别限制：不同级别的卡可开启门锁的范围及状态不一样，如应急卡可以开启所有门锁，并且可开反锁，而客人卡只能开某个房间门锁，且不能开反锁。 开锁记录：每次开锁时，门锁都记录开锁的流水号和时间，可保存最新380条记录。 挂失功能：当出现钥匙卡丢失时，重新发一张新卡即可将丢失卡作废。 应急功能：当出现紧急状态时，可用应急卡将门锁置于常开状态，以便于人员和财物的疏散。 封闭门锁功能：根据需要，可封闭某个房间，使该房间所有钥匙卡失效（应急卡除外）。 设置公共门功能：根据需要，可设置楼层公共门（允许本楼层所有有效开门卡开启）和楼栋公共门（允许本楼栋所有有效开门卡开启）。 超低功耗：4节5号电池最短可使用18个月。

报警功能：当门锁斜舌处于压缩状态时间超过4秒门锁会发出滴滴滴报警，报警时间约为一分钟。
提前终止客人卡功能：用于开门的层、栋、区域、总卡对门锁连续开门三次，门锁发出滴滴滴三声，同时，提前终止该门锁当前正在使用客人卡。
卡片介绍1、开门卡(具备开门功能) 应急卡：可在应急状态下开启系统内所有门锁，即使门锁反锁时也能开启。由应急卡开启门锁时，门锁一直保持开启状态，直至插入任何其它合法开门卡为止。应急卡一般由保安部或消防部门保管。 总控卡：可以开启系统内所有门锁，总控卡一般由酒店总经理持有。 楼栋卡：可以开启某栋楼的所有门锁，受时间限制，当门锁反锁时不能开启，楼栋卡一般由楼栋经理或其他相应人员保管使用。 楼层卡：可以开启某个楼层的所有门锁，当门锁反锁时不能开启，楼层卡一般由楼层服务员或其他相应人员保管使用。 通道卡：用于设置门锁的通道功能，一般用于会议室或部分公共区域。

客人卡：可以开启指定房间的门锁，当门锁反锁时不能开锁，客人卡一般由住店客人或其他相应人员使用。 **片区卡**：可以开相应片区房间的门。当门锁反锁时不能开锁。如：指定601、602、603房为001区，则001区片卡可以开这三道门，而不能开002区或其它片区房门。 **密钥开门卡**：只有密钥与密钥开门卡相同的房间才能被打开。当门锁反锁时不能开锁。2、管理卡(不具备开门功能)

授权卡：可用于软件的安装与授权，也可对未安装的门锁进行开门。 安装卡：用于房号等基本信息设置。适用于系统内所有门锁。 时钟卡：用于设置和校准门锁时钟。时钟卡单独使用，时钟卡一般由系统管理人员掌管。 清除卡：清除房号等基本信息。 封锁卡/解锁卡：封闭门锁或解锁门锁封闭功能。 片号设置卡：指定片区（可以是卫生或维护区域）。 密钥设置卡：设置指定房间的密钥，只能用相应的密钥开门卡才能开此门。 技术参数 读卡方法：非接触 电源：6vdc，四节5号高能碱性电池 静态电流：小于10ua，待机时间为2年 动态功耗：<150微安 感应距离：35mm+5mm 门锁编号：4级编码 门锁记录：最近380条/880条记录 环境温度：-40 --85 ic卡类型：t5557/em4305 提取开门纪录 用数据采集仪将门锁内的记录提取出来，之后与门锁软件连接读取门锁记录。

"ic卡门锁"的加工定制为是，型号是8011-1J，机械钥匙为有机机械钥匙，工作电压是4.5-6（V），品牌为Titi品牌，静态功耗是10微安（W），安装要求为按图纸图示，动态功耗是130微安（W），电池寿命为25000次（h），欠压指示是声光报警提示