

保菲粘合剂 出售冶金球团粘合剂 冶金球团粘合剂

产品名称	保菲粘合剂 出售冶金球团粘合剂 冶金球团粘合剂
公司名称	河北保菲新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省石家庄市高邑县西良庄化工园区
联系电话	18533100888 18533100888

产品详情

焦煤

低挥发分的烟煤和具有冲程粘附力或强粘附力的烟煤在加热过程之中会产生热稳定性高的胶体。单独用于炼焦，可获得跨度大、裂纹少、抗压强度高的炼焦煤。这种焦煤添加型煤粘合剂后也具有很高的抗磨性，但单独炼焦时，由于膨胀压力大，很容易造成推焦困难。一般用于炼焦配煤，配煤效果好

三分之一焦煤

中高挥发分的强粘结煤是焦煤、肥煤和气煤间的过渡煤。单独炼焦可以产生熔融性好、强度高的炼焦煤。在炼焦过程之中，这种煤的用量可以在很大范围之内波动，但可以获得强度很好的焦炭。三分之一焦煤也是炼焦配煤的良好基础煤。

先用粉末搅拌，然后加水搅拌。不增加任何灰分，不降低热值，不阻燃，成型强，粘接效果好，外观均匀有光泽。主要原料是碳水化合物。燃烧产物为二氧化碳，不会产生有害气体和杂质，出售冶金球团粘合剂，不会影响产品质量。对人体无害，冶金球团粘合剂，对环境友好。但是，客户需要根据自己的产品价值计算综合使用成本

用途：复合粘结剂为粉末，属于高吸水性、纯度高的聚合物。用作粘结剂时，以粉末形式间接加入其他材料之中，然后与水混合

具体方法：间接加入干粉，冶金球团粘合剂厂家，将复合粘结剂均匀加入材料之中。材料和粘合剂的比例控制好。粘合剂的用量将根据材料的粒度和比表面积而有所不同材料，根据材料的湿度喷洒适量的水，并注意控制湿度。搅拌均匀后，将球压在机器之上溶于水性凝胶之中，如果溶解方法失当，会造成小颗粒，影响其稳定使用。必须在净容器之中加入一星水，用搅拌器快速搅拌，慢均匀地添末，冶金球团粘合剂配方，尽量不要形成大团块，然后将其均匀混合，形成胶体。注意控制含水量。多余的水容易导致粘模和成球率降低

矿粉压球粘合剂的特点

性质：压球粘合剂是一种有机高分子化合物。它具有无害、无残留等优点的粉状物。

适用范围：各种粉状物的成型粘结。如：各种金属类，各种非金属类，型煤类，废旧资源等。对成型、球团、造粒、压块等有极强的粘结、固结性能。

特点：运输、储存、使用方便、添加量少、分散性好、抗压强度高、耐冲击、耐高温、防爆、防水、节能环保。

成型产品质量参考：抗压强度500N-5000N，型煤300N-1300N，承受温度300 -1300 ，浸水24小时-360天。

添加用量：钢厂二次废料0.5-1%，其它成品0.8-2%（根据原料和技术要求）。

保菲粘合剂(图)-出售冶金球团粘合剂-冶金球团粘合剂由河北保菲新材料有限公司提供。河北保菲新材料有限公司实力不俗，信誉可靠，在河北 保定的合成胶粘剂等行业积累了大批忠诚的客户。保菲粘合剂带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司还是从事球团粘结剂，冷压球团粘结剂，球团粘结剂厂家的厂家，欢迎来电咨询。