

国内首发！！超重型自动门 单扇承重300kg自动门 加重型自动门

产品名称	国内首发！！超重型自动门 单扇承重300kg自动门 加重型自动门
公司名称	上海苏俊实业有限公司
价格	8500.00/樘
规格参数	产品类别:门机 品牌:珠玛 材质:玻璃
公司地址	中国 上海 上海市闵行区 九星市场东兰西路16号房2号
联系电话	86-021-64613660 13585919590

产品详情

自动门图片

供应自动门 感应自动门 台湾珠玛自动门 感应平开自动门

自动门性能：

1.微电脑控制器运

用尖端技术，能够快速，准确检知门扇状况，（大小，重量），设定最佳运行参数，使门保持最佳运行状况，并且有记忆，修正功能；智能化程度高。

2.直流无刷电机，力矩大，寿命长

，效率高；减速箱内使用斜齿轮传动，整机平稳可靠，即使是重型门也能轻松运行。

3.周到的人性化设

计，安全性好，在门关闭时，如有人或物被夹，设有特别检测功能；如遇人推拉门扇，程序自动识别而不紊乱；手动开合力小，在停电情况下，门可用手轻轻打开。

- 4.同步带及滚轮采用新型材料，耐磨坚固，先进的平顶圆弧传动，使驱动更加平稳。
- 5.特有的双门互锁功能，适用于恒温，恒湿等高要求场所。
- 6.半开动作功能可在保持空调的环境下，节省能源消耗。
- 7.可选择多种门禁控制方式，主机可与中心计算机组态为具有门禁，考勤，安全监控等功能综合系统。
- 8.配有安全光线接口，满足客户更高的安全要求。
- 9.尾轮部件装有皮带张力调节器，吊架可方便调整门扇高度，水平度，施工更简单。
- 10.完善的服务体系。优质的售后服务。

自动门原理：

1. 开启动作: 当人靠近自动门时，设置于门内外侧的检测装置（垫开关、红外线开关、光线开关等）将其检测出来，之后，信号送到控制装置。控制装置接到该信号后驱动马达向门的开启方向—马达的旋转带动减速器、皮带轮、皮带或链条，使门向开启方向运动。当门接近门挡通过开启制动位置时，制动力作用于马达，门减速，其速度变为徐行速度，行至门挡位置后停止。

2. 关闭动作: 当人离开检测装置的检测范围，开启定时器定时结束后（该时间设定可以调整），控制装置将马达逆转，使门向关闭方向动作，门徐行后在门挡位置停止。

防伪细节：

自动门技术指标：

技术指标：

- I 实现技术：微波及微处理器
- I 检测原理：doppler信号处理
- I 发射频率：10.525ghz
- I 发射频率密度：<5mw/cm²
- I 安装高度：最大高度4m
- I 辐射角：水平角120°，垂直角80°
- I 检测区域：4m（w）×3m（d）
- I 检测模式：运动

- | 最小检测运动速度：5cm/5 (沿天线纵轴线测试)
- | 检测区域调整：机械调整平面天线仰角
- | 检测灵敏度调整：调整电位器
- | 温度范围：-20--+55
- | 抗干扰性能：电磁兼容性 (emc) 符合89/336eec标准
- | 电源电压:12 ~ 24vac或dc
- | 电源频率:50-60hz
- | 功耗：<2w
- | 承重：双门承重250kg
- | 输出：标准继电器输出

最大接点电压 ac220v dc 28v

最大接点电源 1a

输出保持时间 1s

轨道：轨道采用高强度、耐磨铝材制成，能够简单切割。高度12.5厘米，卡槽高度7厘米，标准轨道长度2.1米，每套机器标配2根2.1米长轨道（2根扣在一起，方便运输）。即使在门洞宽度较宽的地方，也可现场调整。用最佳尺寸安装，以2.1米为基础单元长度，按照单开、双开配置不同数量。（另外有3米长轨道选配，适合较大单开门使用）

电机：采用体积小功率大的直流无刷电机（比有刷电机寿命更长、噪音更小），配合传动效率高、噪音小的高速齿轮箱系统减速，然后驱动皮带。内部有安全保护线路装置，即使频繁开闭，也可达到长期无故障运行。

1.采用直流无刷电机 dc24v65w2.

启动力矩大3.具有光学尺的测量功能4.具有稳定的旋转扭力和速度5.使用寿命长，运行噪音低

控制器：接受传感器或者其他开关的检测信号，用来驱动马达控制门体按照合适的方式运动。控制器本身自带12v、24v电源，不必使用变压器。新增安全保护光线、门禁、外接电锁、后备电源、双门互锁等端口，方便客户根据实际需要使用。

1.采用先进的微电脑处理机控制2.参数调节灵活方便3.可与门禁系统方便驳接4.高效率回路控制，无功损耗低5.具有超载保护装置，避免堵转磨损

吊具：

1.先进的结构设计，使滚轮始终紧贴轨道运行，负载均匀，运行平稳2.门扇间隙、高度可在门扇吊挂状态下，依靠旋转一只螺栓来调整，方便调节3. 配备防脱装置，防止门扇脱轨4.高强度的尼龙滚轮5. 强度高，单开可承载重达 150 公斤的门体，双开可承载重达150公斤*2门体（室内无风压情况下），室外安装必须考虑风压问题。

传动皮带：将电动机模块的转动转变为往复杂运动。采用高强度、耐磨损、特殊材料工艺的齿型同步带，传动效率高，使门扇能依靠电脑控制设定精确到位。

尾轮装置：皮带张紧轮模块皮带挂在皮带张紧轮模块上，该模块装备了调节皮带张紧力的机构。

原厂 真品，可选2.1米单开，4.2米双开，6米双开！内有防伪密码，假一罚万！

我们的宗旨抵制假货！

最有效最可靠的真伪辨别方法

刮开涂层，拨打防伪查询电话 或登录网站查询商品真伪

公司地址

上海闵行东兰西路16号房2号（星中路口）

联系方式

联系地址：上海闵行东兰西路16号房2号

联系电话：021-64613660 13585919590 15202177655

传真号码：021-39652219

腾讯qq：458805508

阿里旺旺：li2168

公司简介

上海苏俊实业有限公司位于上海市闵行区东兰西路16号房2号，是一家自动门、地弹簧、门禁、闭门器、锁具、大小拉手等产品的经销批发的有限责任公

司！我们的经营理念是:以诚信服务客户,为顾客着想,让顾客满意！经营的产品畅销消费者市场。产品品种齐全、价格合理。公司重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。

本公司代理各大品牌及厂家直销：

gmt、皇冠、德力拓、多玛等地弹簧；东成拉手、精英拉手；斯格丹、高忧、赛克等门禁；gmt、jrnlr闭门器；台湾株玛自动门、德国多玛自动门、日本松下自动门；天宇锁具、中控指纹机等系列产品！我们将竭诚为您服务！

"国内首发！！！超重型自动门单扇承重300kg自动门加重型自动门"的产品类别为门机，品牌是珠玛，材质为玻璃，开关类型是自动，制作工艺为手工，特殊用途是自动，使用范围为办公室银行，质量等级是优质，安全等级为A级，抗压强度是强，水密性为好，硬度是好，摆锤冲击量为10 (kJ/m²)，抗风压性能是好，弯曲弹性模量为15 (Mpa)，拉伸屈服强度是15 (Mpa)，风格为现代，颜色是透明，产地为上海，加工定制是是，是否外贸为否，门框最大尺寸是2000 (cm)，门框板材厚度为40 (mm)