

直角平移闸TDZ-Y224

产品名称	直角平移闸TDZ-Y224
公司名称	深圳市通达智科技有限公司
价格	6888.00/台
规格参数	加工定制:是 类型:道闸 材质:304不锈钢
公司地址	深圳市宝安区龙华油松路顺景工业园A栋3楼
联系电话	86-075523462586 13418688472

产品详情

高档直角平移闸tdz-y224

智能平移闸是经过多年精心开发、研制、生产的智能化通道管理设备，是主要针对人员通道进行智能管理的高科技产品。该设备将机械、电子、微处理器控制及各种身份识别技术有机地融为一体，通过选配各种身份识别系统设备和采用性能可靠的安全保护装置、报警装置、方向指示、以及扩展友好的led计数显示界面，协调实现对通道智能化控制与管理等。智能摆闸能方便兼容ic卡、id卡、条码卡、指纹等读卡识别设备的使用，为出入人员提供文明、有序的通行方式，有效管理人员进出。可广泛应用于车站、码头、地铁、工厂、大厦、智能小区、宾馆、会所、企事业单位等需要对通道实现智能化管理的场合。分为：单机芯：用于单通道和多通道；双机芯：用于多通道2、功能及特点2.1标准产品功能特点：1) 具有故障自检和报警提示功能，方便用户维护及使用；2)通过主控板上的内置小按盘，可编程设备的运行状态；3)机械结构防夹、防碰伤功能，在门体复位的过程中遇阻时，在规定的时间内电机自动停止工作，默认延时后再次复位（直到复位为止），且力度很小(2kg)；4) 防冲功能，在没有接收到开闸信号时，门体自动锁死；5) 门体同步可调（针对双闸情况）；6)具有自动复位功能，开闸后，在规定的时间内未通行时，系统将自动取消用户的此次通行的权限；7) 可调节常开或常闭，以满足不同场地的要求；8) 可与多种读卡设备相挂接，接收继电器开关信号工作；9) 可单向或双向控制人员进出；10) 可直接通过管理计算机实现远程控制与管理；11) 延时自动复位，标准为开启后5秒自动复位；12) 断电门体自动敞开、上电自动闭合，符合消防要求。13) 声（光）报警功能，含非法闯入报警、（反向闯入关闸）；等；14) 计数功能（可选配）；15) 防夹功能(4对红外)；16) 精准的逻辑判断、红外复位功能(4或6对红外)；17) 语音输出，人性化提示正确通行（可选配）。3、主要结构和配置（单通道） 机箱

2个 门体 2个 控制板
2套 方向指示板 4个 变压器 3个 电机
2个 红外 8/10对 语音模块

1套（可选配） 记数板 2块（可选配） 机芯及传动部分

2套4、标准技术参数 机箱材料：国产标准(304号)不锈钢 重量：80kg 进、出方向：

单向或双向 工作电压：ac220 ± 10% v/50 ± 10% hz 驱动电机：直流有刷电机（24v） 输入接口：干接点信号或12v电平信号或脉宽 100ms的12v脉冲信号，驱动电流 10ma 通信接口：rs485标准
距离 1200米 通行速度：40人/分钟（常开），25-30人/分钟（常闭） 闸门开、关时间：1-2秒 上电后进入通行状态所需时间：3秒 出现故障后的自动复位时间：10秒 工作环境：室内、室外（阴棚） 温度：-10 —— 50 相对湿度：90%，不凝露

深圳平移闸，全高平移闸，平移闸厂家，平移翼闸，平移门厂家

"高档直角平移闸TDZ-Y224"的是否提供加工定制为是，类型是道闸，材质为304不锈钢，闸杆长度是250m（m），闸杆升降时长为1（s），电源电压是220（V），规格为1400*300*1000mm，品牌是通达智TDZ，型号为TDZ-Y224