

三门峡优质的HYAT53填充式铠装电缆厂家直销2023已更新（今日/流程）

产品名称	三门峡优质的HYAT53填充式铠装电缆厂家直销2023已更新（今日/流程）
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂销售部
价格	3.00/米
规格参数	
公司地址	河北廊坊市大城县毕演马工业区
联系电话	15100715277 15100715277

产品详情

屏蔽电缆RVVP 8*0.2*16/0.15，产品型号：ZR-RVVP额定电压：0.3/0.5KV执行：JB/T 敷设温度：电缆的敷设温度不低于0 工作温度：导体长期允许工作温度不高于70 弯曲半径：外径（D）小于25mm电缆的允许弯曲半径应不小于4D，外径（D）为25mm及以上电缆的允许弯曲半径应不小于6D。产品特点：具有良好的性、弯曲性能高、绝缘性能良好、制造工艺简单、结构并具有一定的耐磨性。适用范围：应用于电器、仪表、电子设备及自动化装置用电源线、控制线及传输线，还可用于防盗、楼宇对讲等。声明：凡是根据客户购买米数提供的零售电线电缆都属于定制产品！不7天无理由退换货服务！除产品问题以外不提供退换货服务！感谢您的理解。

- 一、屏蔽电力电缆YJVP主要性能：1、成品电缆应经受3500/5min电压试验。
- 2、电缆导体长期zui高工作温度不超过70 。
- 3、敷设电缆的温度不低于0 。
- 4、电缆zui小弯曲半径应为：有钢带铠装结构的电缆，不小于电缆外径的12倍，有钢丝屏蔽层结构的软电缆不小于电缆外径的8倍

电缆塑料层表面有小晶体点和小颗粒，不分布均匀在塑料层表面周边;资金投入时渗入废弃物，塑料层表面存有残渣块;冲压模具轴承直径的表面凸凹不或有空缺。此外，温度操纵过高，塑料中的溶解物很有可能沉积在模口部位，塑料表面有印痕。假如线芯或线芯净重太重，绷线力小，且制冷不太好，塑料层非常容易发皱。防火阻燃电缆表面缺点的清理是啥?假如塑料自身是缘故块，能够适度温度来处理环氧树脂的来物或熔融欠佳造成的来物产生时，需要根据适度温度或挤出机螺杆和牵引带速率来处理;除开剖析基本的缘故外，电缆表面缺点的清理还需要配置适合的模具。而且查验轴承电缆线径表面是不是光洁，适度模具的温。