

# 济宁质量优感应门济宁价格低平开门

产品名称	济宁质量优感应门济宁价格低平开门
公司名称	济宁金星智能科技有限公司
价格	15000.00/套
规格参数	产品类别:整套门 品牌:金星 材质:玻璃
公司地址	济宁任城区建设路北首
联系电话	13625472292 13954788088

## 产品详情

现在一般指的感应门是指：平移式感应门和平开式感应门，“感应”是指自动门中的一种开门模式。

感应门按制作工艺分类又分为：有框门和无框门

感应门主要是指门开关的控制系统是通过感应方式而实现的，按感应方式的不同可分为红外线感应门，微波感应门，刷卡感应门，触摸式感应门等；

门体方面一般采用钢化玻璃、不锈钢板、彩钢板等或一些特殊的材质。

感应门使用范围和作用

感应门适合于宾馆、酒店、银行、写字楼、医院、商店等，应用非常广泛。使用自动门，可以节约空调能源、降低噪音、防风、防尘，同时可以使我们的出入口显得庄重高档。

感应门

如何选择感应门的配置

根据安装感应门的环境及要求，考虑选择感应门的配置。

1) 感应器的选择：在高档酒店、写字楼，可以选择高灵敏度的感应器；在人行道边上的银行、商店等经常有人路过的地方，选择窄区域的感应器。

- 2) 安全辅助装置：在高档酒店等地方需要杜绝感应的夹人事件，可以选择安装防夹人红外感应器。
- 3) 配备后备电源：为保证停电时自动门也能工作正常，可以配备后备电源。

## 平移式感应门的主要性能

## 感应门

自动感应门的种类很多，首先，平移式感应门组由以下部件组成：

- 1、主控制器：它是自动门的指挥中心，通过内部编有指令程序的大规模集成块，发出相应指令，指挥马达或电锁类系统工作；同时人们通过主控器调节门扇开启速度、开启幅度等参数。
- 2、感应探测器：负责采集外部信号，如同人们的眼睛，当有移动的物体进入它的工作范围时，它就给主控制器一个脉冲信号；
- 3、动力马达：提供开门与关门的主动动力，控制门扇加速与减速运行。
- 4、门扇行进轨道：就象火车的铁轨，约束门扇的吊具走轮系统，使其按特定方向行进。
- 5、门扇吊具走轮系统:用于吊挂活动门扇，同时在动力牵引下带动门扇运行。
- 6、同步皮带（有的厂家使用三角皮带）：用于传输马达所产动力，牵引门扇吊具走轮系统。
- 7、下部导向系统：是门扇下部的导向与定位装置，防止门扇在运行时出现前后门体摆动。

当门扇要完成一次开门与关门，其工作流程如下：

感应探测器探测到有人进入时，将脉冲信号传给主控制器，主控制器判断后通知马达运行，同时监控马达转速，以便通知马达在一定时候加力和进入慢行运行。马达得到一定运行电流后做正向运行，将动力传给同步带，再由同步带将动力传给吊具系统使门扇开启；门扇开启后由控制器作出判断，如需关门，通知马达作反向运动，关闭门扇。

夏伟 13954788088 [www.sdzknkj.com](http://www.sdzknkj.com) [www.jnjxznkj.com](http://www.jnjxznkj.com)

"济宁质量最优感应门济宁价格最低平开门"的开关类型为自动，颜色是自然色，水密性为良好，安全等级是A级，材质为玻璃，门框最大尺寸是10（cm），摆锤冲击量为1000（kJ/m<sup>2</sup>），是否外贸是否，品牌为金星，拉伸屈服强度是900（Mpa），制作工艺为成批加工，抗风压性能是100，抗压强度为100，玻璃类别是钢化玻璃，质量等级为特等，加工定制是是，硬度为强，门框板材厚度是50（mm），使用范围为办公楼，弯曲弹性模量是900（Mpa），风格为现代，产品类别是整套门，特殊用途为防盗