

## 浙江供应快速卷帘门 富阳快速卷帘门

产品名称	浙江供应快速卷帘门 富阳快速卷帘门
公司名称	富阳市泰顺防火卷帘有限公司
价格	10000.00/樘
规格参数	产品类别:整套门 品牌:泰顺 材质:玻璃
公司地址	中国 浙江 杭州 富阳市 大源镇永庆村大源村
联系电话	86 0571 85060276 13173628427

### 产品详情

杭州泰顺门业公司13173628427 专业生产的快速门系列之快速卷门不但满足了其快速、安全、可靠的要求，更增强了使用场合的密封性、保温性、防虫、防静电、防紫外线、噪音和气味的隔绝性等性能。对节约能源、提高工作效率、改善工作环境起到了积极的作用。并对厂房车间的档次和企业形象具有相当的促进作用。快速卷门属于自动化控制设备，由门框架，pvc门帘，驱动电机，控制系统组成。通过自动感应装置控制下，随着工作人员和各类车辆的进出，能够迅速、灵活、无噪声地开启和关闭的卷帘门。经特殊处理的工业基布帘，不仅可以有效地防风、防尘、防潮、防湿、防虫，保持操作空间的清洁。同时还能够最大限度的降低由于操作空间和外部的温差而产生的空气对流，节省能源，创造理想的操作空间。

统帅快速卷门主要性能特点门体表面材料：门框及门箱材质为2.0-2.5mm厚优质冷轧板钢构，优质烤、喷漆工艺处理；2.0-2.5mm厚不锈钢或3.5mm高强度6063抗氧化亚光银白工业铝合金立柱。门帘材料：欧洲原装进口高密度工业基布，厚度：0.8mm-1.2mm，其帘布独有的细小孔状纤维结构，具有更好的空气透气性。技术参数：拉伸强度（经/纬）：5700/5100 n/5cm；撕裂强度（经/纬）：900/80 n；使用温度：-30 ~ +70 ；色牢度：7-8级；防火级别：法国标准nf-p92-503 m2或德国标准din 4102 b1

全透明pvc软片 厚度：1.5mm-2.0mm 帘布颜色：滚筒式快速卷门有多种颜色可供选择，如：黄色、白色、兰色、红色或全透明等。透视窗可选矩形或椭圆形，增加了安全性及管理方便性能。门帘卷筒：帘布的卷筒部分采用具有独特切面形状的铝合金滚筒，能够有效的防止帘布因宽度过大，造成滚筒弯曲，变形的现象，确保帘布的安全运作。门帘设定：可以任意设定门帘的高度，加快门帘有效的运动速度。透明视窗：日本原装全透明pvc软片厚度1.5，可选矩形或椭圆形，增加了安全性透光性，美观性。密封性能：滚筒式快速卷门底端装有弹性的pvc基布气密封，它可与各种不平坦地面紧密结合，内部填充缓冲材料，提高其耐久性，门柱密封采用特有的双层毛刷增加了更好的密封性。独特的密封系统，高效的密封方式，最大限度地阻断冷热风的移动，防止外部灰尘、昆虫的进入，有效地隔绝气味、噪音的传播。动力性能：德国名牌sew;ip55高频制动减速电机，三相380v/单相220v、功率为0.75kw-2.2kw、1500转/分钟，配合高效，低噪音，承载大负荷s4型新一代变速齿轮。抗风系数：门帘配有分段式铝合金抗风杆，抗风能力20m/s（最大可达30m/s），同时还具备帘布分段抽换更新等功能。统帅滚筒式高速门12kg/m，背带堆积式高速门60kg/m。控制系统：日本三菱变频器，三菱plc产品电脑编制程序组成，与各种常用保护装置兼容。ip55操纵盒与调高反射延时的自动和手动循环系统。启闭速度：滚筒式快速门启闭速度0.7m/s-2.1m/s，从底到顶一般在2秒钟左右（速度是电动卷闸门的20倍），车辆、行人无需等待，不

构成障碍。允许频率：120次/小时，2次/分钟。控制方式：统帅快速门提供多种手动或自动控制系统以满足用户对快速门的开启或关闭方式的要求。1.按钮2.拉绳3.遥控4.地磁环5.雷达6.光电7.联动互锁可选配件：红外安保系统；地磁感应系统；雷达感应系统；遥控开关；视窗；安全气囊，变频控系统，多樘门联动控制系统，防撞栏，拉绳开关，信号灯。复位结构：即使再宽的门，偶尔也会受到人或者车的碰撞，这会使操作受到干扰并带来昂贵的维修支出，而统帅快速门都装有一种自由脱轨系统，使门在受到撞击后，无须任何特殊工具或技能使门在短时间内复原。安全性能：基本配置中含有精密德国产绝对值编码器限位 严格控制高速运行带来的限位误差，如停电或遇强制外力（即自动切断电源），停止运行，且门体自动锁住，确保安全。门柱底端装有红外线安全装置，并且门体标配红色警示灯，运行时起到警示作用。底部装有安装保护气囊，在关闭的过程中触及障碍物，立即反弹回升状态，急停按钮--控制箱安装急停按钮，在紧急情况下，可迅速停止关闭停电时附有手动遥杆可轻柔开启及关闭；更具有安全性、便利性能。工作过程：滚筒式快速门由开门传感器提供触发信号给控制系统，控制系统根据快速门的当前位置发出指令给变频器，启动驱动电机使门帘快速上升，车辆行人通过后门帘自动下降，关闭通道，直到下一个开门信号再次打开。服务与维修：无论何种用途，为获得最佳性能以及减少不必要的维修，需要定期进行维护。统帅门业公司的服务机构遍及各地，能够在最短时间内以最高效率为用户处理各种紧急情况。紧急程度将针对不同用户加以区分。这些承诺载入服务合同中。统帅门业公司自有快速卷门配件供应体系确保了快速交货和原装部件

"浙江厂家生产供应快速卷帘门 富阳快速卷帘门"的开关类型为快速，颜色是自选，水密性为好，安全等级是A级，材质为玻璃，门框最大尺寸是100\*2000（cm），产地为浙江，摆锤冲击量是100（kJ/m<sup>2</sup>），是否外贸为是，品牌是泰顺，拉伸屈服强度为98（Mpa），外贸类型是出口，抗风压性能为好，制作工艺是铸造，抗压强度为10000，质量等级是特等，加工定制为是，硬度是强，门框板材厚度为2.4（mm），使用范围是商铺，弯曲弹性模量为150（Mpa），风格是中式，产品类别为整套门，特殊用途是卷帘