

HN-60 智能型全自动盐雾试验机

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | HN-60 智能型全自动盐雾试验机 |
| 公司名称 | 佛山市顺德区魏玛分析仪器贸易有限公司 |
| 价格 | 4180.00/台 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:魏玛 型号:hn-60 |
| 公司地址 | 中国 广东 佛山市 顺德区容桂江南路8号; |
| 联系电话 | 86-075726614488 13360358770 |

产品详情

由于本公司业务扩大发展招经销商，有意者请与我们的客服联系！

尊敬的客户：本公司上班时间是早上8-12点，下午2-6点，逢星期天休息，其余时间客服不上班，拍商品前请先联系客服问清楚还有没有库存，如果您在没有客服上班的时间下拍了商品，刚好该商品没有库存了造成退款，导致我们又要人力去操作这件事，同时我们不接受中评或差评，谢谢！

温馨提示：玻璃仪器和玻璃瓶液体广东省外不发快递，可用货运，液体发货建议换成胶瓶，玻璃仪器和胶瓶液体发货运自提，如果液体胶瓶发快递只能单瓶发货，偏远的地方货运时间会稍长，货运时间约3--15天...广东省内胶瓶液体可发快递或货运，请知悉。

一、型号及名称：hn-60 智能型全自动盐雾试验机

二、规格说明：

内箱尺寸：600*450*400mm (w * d * h)

外箱尺寸：720*570*530mm (w * d * h) 可按客户要求定做

电 源：单相 220v 2kw 50hz

三 . 箱体材料：

- 一) 试验箱体采用浅灰色pvc板焊接成型；耐高温85℃，结构牢固。
- 二) 试验箱盖采用进口透明亚克力耐冲击板，边缘内外双层加厚，防止因长时间高温产生扭曲变形。
- 三) 隐藏一体式试药桶，容易清洗，操作方便。
- 四) 压力空气桶采用sus#304不锈钢耐高压高温试剂，加温、加湿、保温效果最佳。
- 五) 试验样品架采用平面分度式，15°、30°可任意调整角度，四面落雾均匀，受雾完全一致，测试结果准确，试验样品放置数量多。
- 六) 独特的水密结构，无盐雾溢出。

四 . 技术依据：

依照jis、astm、cns、gb标准参数操作设定。

一) 盐水喷雾试验：nss

试验箱：35 ±1 、压力空气桶：47 ±1 。

二) 耐腐蚀试验：cass

试验箱：50 ±1 、压力空气桶：63 ±1 。

五. 空气供气系统：

空气压力1kg/cm²分两段调整，一段为大略调整2

kg/cm²，采用进口空气过滤器，附有排水功能；二段精密调整为1kg/cm²，压力表显示精密准确。

六. 喷雾方式：

一) 伯努特原理吸取盐水而后雾化，雾化程度均匀，绝无阻塞结晶之现象，可确保测试连续运行；

(二) 喷嘴采用钢化玻璃制成，可调整喷雾量大小及喷出角度。

三) 喷雾量1~2ml/h可调 (ml/80cm²/h标准要求测试16小时求平均值) ；计量筒采用内嵌式安装，外形美观整齐，观察方便，减少仪器安装空间。

(四) 可程式喷雾，可调时间为1s-9999h (包括连续式喷雾与间断式喷雾) 。

七. 加热系统：

采用蒸汽直接加热方式，升温速度快，减少待机时间；当到达指定温度时，自动切换恒温状态，控温精确，耗电量少；纯钛制发热管，耐酸碱腐蚀、超长使用寿命。

八. 控制系统：

一)

触摸式按键设定，控制操作界面均在

同一机板，人性化直立操作；lcd数码显示管，所有监测数据且一目了然。

(二) 采用 (siemens) plc，32位汽车级处理器，性能稳定，可靠。

三) 计时方式可快速转换，方便观察试验时间，可调试为0.1s~999999h (h、m、s可调)，并具备停电记忆功能。

四) 按照国际盐雾试验运行要求设计，

全自动模式和手动模式可任意选择，

全自动模式下，

机器运行温度未满足试验要求，机器不会自动工作 (人为因素除外)；大大提高试验的准确性。

五) 附双重超温保护，缺水警示

、亮灯并自动加水；水位控制系统采用直流低电压输入，确保使用安全性和设备使用寿命。

(六) 双通道pid温度控制，误差 ± 0.5 ，方便校检和计量。

(七) 试验完成后，具备自动除雾装置，可清晰观察试验室内之试品。

(八) 纯银解点继电器，使用寿命长

(九) 全天候监测运行，无需留守；

(十) 可程式试验功能，可调；试验的准确性高；

(十一) 加大型机种之试验槽上盖以气压缸自动方式开关，操作容易且安全性佳。

九、安全保护装置：

1.低水位时，自动切断电源，安全警示灯装置亮灯显示。

2.超温时，自动切断加热器电源，安全警示灯装置亮灯显示。

3.试药（盐水）水位低时，安全警示灯装置亮灯显示并报警提示。

4.漏电保护功能，防止因线路漏电或短路引起的人身伤害及仪器故障。

十、加水系统：

采用自动、手动两种加水系统，自动或手动补充压力桶、试验室水位，防止缺水超高温损伤仪器。

十一、除雾方式：

利用空气挤压将雾气排出。

十二、标准配置：

a.置物架.....1套

b.50ml计量筒.....1支

c.收集器.....1支

d.玻璃喷嘴.....12支

e.盐水过滤器.....1支

f.喷雾塔.....1套

g.除雾系统.....1组

h.自动加水系统.....1组

九、随机附件：

试药氯化钠（nacl） 500克 2瓶

操作说明书、保修卡、装箱清单 1份

5l塑料量杯 1支

盐水比重计 1支

十、机台安装要求：

a.机台使用环境条件：

*温度：5 ~ 35

*相对湿度：小于85%

*无阳光直接照射或其他热源直接辐射

*周围无高浓度粉尘及腐蚀性物质

b.机器进入门口或通道电梯等,请确认是否能进入

c.机台供电条件：

*电压：220 ± 22v

*频率：50 ± 1 hzd.保证用户现场能直接投入使用,而无需额外的配置

hn-60型盐雾试验机：

价格： 、全自动型：叁仟捌佰元整 ￥ 3800.00
元连续/间接喷雾两种喷雾功能。全自编程操作，无需值守！保修一年

付款方式：，支付宝

交货地点：送货上门。

交货日期：现货

注：以上所报价格不含空压机，含运费，广东省内地区免费安装、调试及培训，一年保修期（除天灾或人为因素造成损坏外，本公司免费维修）

支持混批，[1]元以上起批 或者 [1]瓶以上起批 1.试剂不能发平邮和ems哦，可以发物流或者快递^-^ 2.本店所有宝贝量大可议价。有批发等业务请联系店主。 4.本店有自己正规注册的公司，可以开普通发票，注意加收6%的税哦^-^ 5.本店拒绝任何理由的差评和中评，有什么问题店主一定会积极妥善的解决,直到您满意为止。 6.买家朋友在接收包裹时请务必打开检查宝贝是否有损坏、丢失等现象，确定无误后再签收。如有上述情况发生请当场拍照为证，与我们协商处理相关事宜。 7.由于玻璃瓶装的液体在运输过程中很容易破碎，建议发货的时候换成塑料瓶。 8.本店所有商品均接受支付宝交易。没有支付宝的朋友也可以打款到店主的银行账号哦

魏玛分析仪器贸易有限公司 汇款资料

户名：唐赞

卡号：6228481450228853210

开户行：农行佛山市顺德区容桂支行

户名：宇文俊彦

卡号：6223 2288 0021 0424

开户行：广东省佛山市顺德区容桂信用社银城分社

户名：宇文俊彦

卡号：3114169980120060229

开户行：建行广东省佛山市顺德区容桂天佑支行

户名：宇文俊彦

卡号：6222022013011359941

开户行：工商行顺德区容桂支行

"供应 HN-60 智能型全自动盐雾试验机"的温度波动度为正负1 ()，型号是HN-60，腐蚀物沉降量为1-2 (mL/80Cm² . h)，品牌是魏玛，温度均匀度为正负2 (%)，温度范围是35-50 ()，加工定制为是