

盐雾试验机 KC-60宁波盐雾试验箱 盐水喷雾试验机

产品名称	盐雾试验机 KC-60宁波盐雾试验箱 盐水喷雾试验机
公司名称	宁波北仑区科诚仪器有限公司
价格	3800.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:科诚 型号:kc-60
公司地址	宁波市北仑区长江国际商务大厦1幢B1105室
联系电话	86-057486825070 15257466829

产品详情

kc-60盐雾测试试验箱

kc-60盐雾测试试验箱的产品特征：

- 1：外部整一pvc板制，内部采用先进环带产立体补强技术、结构强实，耐酸碱、耐高温，永不变形，不老化的，适用于盐雾、醋酸铜等各种测试规格。
- 2：控制仪均都在同一面板，操作简便，一目了然。
- 3：采用自动/手动加水系统，具有水位不足时能自动补充水位之功能，试验不中断，水位不足警示确保使用安全。
- 4：精密玻璃喷嘴（pyrex）由特种玻璃制成，雾气扩散均匀并自然落于试片，连续使用4000小时，保证无结晶盐阻塞。
- 5：附双重超温保护功能，超温时警示显示，并切断加热器电源，确保使用安全。
- 6：进口温度控制器使用数字显示，pid控制，误差 ± 0.1 。
- 7：试验室采用蒸气直接加温方式，升温速度快且均匀，减少待机时间，加热管采用高耐腐蚀钛管制成。
- 8：喷雾塔附锥形分散器，具导向雾气，调节雾量及均匀落雾量等功能。
- 9：饱和空气桶采用亨利定律，予以加热加湿，并提供试验室所需之湿度。其材质为sus#304不锈钢，保温效果最佳，附有可视连通器及排水开关，以便可视饱和空气桶内水位及清洗。

10：具有自动除雾装置，可清晰观测试验室内之试品。

11：雾气密封水槽，利用水密封方式，防止雾气外泄。

12：盐雾试验箱密封盖材质为欧洲进口a级亚克力耐冲击板，厚度5mm，操作方便安全可靠。

13：进口计时器采用数字显示，计时准确，可分段设定h.分m.秒s.任意所需试验时间，可调节时间范围从0.01秒~9999小时。

14：试药补充瓶采用隐藏式附水位透视窗，容易清洗，不易破裂。

15：盐雾试验箱篮架采用平面分度架，可任意调整角度，四面落雾及受雾方向完全一致，试验片放置数量多。

16：适用国际标准：relateu standards cns 3627、3885、4159、7669、8866；jis d-0201、h-8502、h-8610、k-5400、z-2371、iso3768、3769、3770；astm b-117、astm b-268 b-268、gb-t2423、gjb150。

kc-60盐雾测试试验箱的技术参数：

- 内部尺寸：600 × 450 × 400(l × w × h)mm。
- 外部尺寸：710 × 560 × 560(l × w × h)mm。
- 试验室温度：nss acss35 ± 1 / nss cass50 ± 1 。
- 压力桶温度：acss47 ± 1 / cass63 ± 1 。
- 试验室容积：108l。
- 盐水箱容积：15l。
- 压缩空气压力：1.00 ± 0.01kgf/cm²。
- 喷雾量：1.0 ~ 2.0ml/80cm² .h。
- 试验室相对湿度：85%以上。

kc-60盐雾测试试验箱的面板及配件:

- 温控器（浙江大华）：2个；
- 压力表（日本kkk）：1个；
- 指示灯（台湾）：6个；
- 计时器（dhc）：1个；
- 积时器（dhc）：1个；
- 控制开关（台湾）：2个；

- SSR (台湾阳明) : 2个 ;
- 继电器 (日本欧姆龙) : 1个 ;
- 感温线 (台湾神捷) : 2条 ;
- 调压阀 (日本smc) : 2个 ;
- 电磁阀 (日本欧姆龙) : 4四个 ;
- 水位器 (台湾翔阳) : 4四个 ;
- 发热管 (钛管) : 2两条 ;
- 进出水装置(铜制) : 2个 ;
- pH试纸 : 1包 ;
- 氯化钠 : 2瓶。

"厂家直销盐雾试验机 KC-60宁波盐雾试验箱 盐水喷雾试验机"的重量为45 (kg) ，工作室尺寸是600 × 450 × 400 (mm) ，型号为KC-60，测量范围是盐雾醋酸铜等各种测试，测量对象为金属基本，品牌是科诚，温度范围为35 () ，材质是进口PVC板，加工定制为是