

电热恒温鼓风干燥箱 混凝土电热恒温鼓风干燥箱

产品名称	电热恒温鼓风干燥箱 混凝土电热恒温鼓风干燥箱
公司名称	献县精瑞建材仪器厂
价格	800.00/台
规格参数	加工定制:否 品牌:精诚 型号:35
公司地址	河北省献县河城街镇工业区6号
联系电话	0317-4654538 13785753663

产品详情

产品介绍

数显电热恒温鼓风干燥箱

一用途和性能

数显电热恒温鼓风干燥箱，最高温度200 250 300 三种规格。主要用于物品的烘焙，干燥热处理和热加工，农业生产 科学研究 医疗卫生单位 实验室均可使用。但不适用挥发性物品，以免引起爆炸。温度控制系统采用tef系列数显式温度控制仪，本仪器具有调节方便，控温性能可靠等优点。

二 基本结构和工作原理

电热恒温干燥箱内薄钢板构成，工作室内有试品隔板，工作室与箱体外壳之间有保温层。用高温硅酸铝保温材料，箱内装有玻璃观察窗，可以从外部直接观察工作室内情况。

工作室的箱底没有进风孔，冷空气从箱底流进，由箱顶排气孔排出，电热管分两组装在工作室下部，可以选择使用。

三 控温部分请按tda系列温度控制仪说明书操作。

四 使用方法

1通电前先检查干燥箱的电气性能，并应注意是否有短路或漏电现象。

2待一切准备就绪，可放入试品，关上箱门，旋开阀。

3接上电源后，开启电源加热开关，启动升温按钮。控温部分按tda系列数显控温仪说明书操作。此时箱内开始升温加热指示灯亮。注：开始升温时必须启动升温按钮，两组加热系统同时工作。升温至设定温度时自动断路，如还需升温必须再次启动升温按钮。

4在第一次恒温状态时，显示温度会继续上升，这是余热影响，此现象约30分钟左右即转稳定。

五 注意事项

1箱体内必须有接地，通电切忌用手触及电器线路，勿用潮湿物品清洗及用水洗仪器。

2仪器在工作状态时，切勿降水溅在玻璃观察窗上，以防爆裂。

3易燃物品不易放入箱内，做高温烘焙时，事先测得各物品的燃烧温度值，特别是气体物品，应防止因超温而引起爆炸。注：本型号干燥箱非防爆产品。

4应保持线路干燥清洁，如发生故障，应及时切断电源，进行维修。

5鼓风电机不能连续工作，最长不超过4小时。

产品特点

项目	工作容量			外形尺寸			工作电压ac (v)	最大消耗功 率kw	工作温度范围	波
	(mm)			(mm)						
型号	高	阔	深	高	阔	深				
101-a0	250	250	250	480	520	400	220	0.8	50-200 50-250 50-300	
101-0	350	350	350	640	640	520	220	1.6	"	
101-1	450	450	350	730	720	520	220	1.8	"	
101-2	550	550	450	830	850	640	220	2.2	"	
101-3	750	600	500	1050	970	700	380	4	"	
101-4	1000	800	800	1380	1210	1000	380	6	"	

联系方式

联系地址：河北省沧州西工业区

联系电话：13785753663

传真号码：0317-4654538

腾讯qq：197397386

阿里旺旺：

[产品图片](#)

"电热恒温鼓风干燥箱 混凝土电热恒温鼓风干燥箱"的加工定制为否，品牌是精诚，型号为35，类型是恒温干燥箱，材质为白钢板，温度范围是300（ ），功率为1600W，工作室尺寸是350*350*350（ mm ），重量为50（ kg ），适用范围是混凝土电热恒温鼓风干燥箱