

WDH-A413系列烘房/烤漆房 烤漆房

产品名称	WDH-A413系列烘房/烤漆房 烤漆房
公司名称	南京韦玉达斯电气有限公司
价格	68000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:韦玉达斯 型号:wdh-a413
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥街道寅春路18号迈皋桥创业园科技研发基地
联系电话	13770779621

产品详情

wdh-a413型热风循环烤箱具有如下特点：

- 1、采用智能程序温控仪控温，pid参数自整定，ssr固态继电器调功，无触点连续调节，自动完成烘干工艺全过程，能满足任何固化曲线的要求，操作简便，性能可靠；精选国内外电气控制元件，使固化炉的电控部分可靠性达到最优。
- 2、先进的热风循环系统使工作室温度分布均匀；
- 3、低噪声风机系统创造了安静的工作环境；
- 4、采用密封电热管加热，抗氧化、性能稳定、寿命长。
- 5、进、排气装置，可调节工作室的换气量。排气口可配置管道,产生的废气可由管道排出；
- 6、联体式或独立式控制柜,设在箱体左侧或右侧,可就近控制；
- 7、超温度保护装置能发声发光报警信号并切断加热电源，保护设备及工件安全。装有定时装置，设定时间到自动断电，精确烘烤时间，节省人工。

客户根据要求可选配如下功能：

- 1、控制柜也可以根据客户要求选用独立式(外购件)进行独立控制或就近控制；
- 2、烘箱底部可设置轨道并配有装载工件或试件的台车,提高工作效率；
- 3、温度记录仪记录工作全过程温度曲线，可选有纸或无纸记录仪；对工艺全过程实行监控，对干燥、固化结果进行分析。
- 4、计算机集中控制系统，一台计算机可远程控制多台烘干箱的控温程序设定、温度曲线记录等功能，操作方便、控制可靠。
- 5、底部铺设轨道，可根据所烘产品重量不同选用手动驱动、钝齿条驱动、辊排驱动、牵引小车驱动等不同台车驱动方式。

技术参数：

型号	控温范围	电压v	加热功率kw	温度均匀性	工作室尺寸mm 宽×深×高
wd-xl	200	380v	30kw	± 2.5%	1500 × 1800 × 1800
wd-xl	200	380 v	34kw	± 2.5%	1500 × 2000 × 1800
wd-xl	200	380v	40kw	± 2.5%	1800 × 2000 × 2000
wd-xl	200	380v	45kw	± 2.5%	1800 × 2600 × 1800
wd-xl	200	380v	51kw	± 2.5%	1800 × 2600 × 2000
wd-xl	200	380v	54kw	± 2.5%	1800 × 3000 × 2000

可根据用户提出的各种技术要求另行设计制造。 您若需要定制非标准产品，可根据您的需要提出技术要求，以便我公司技术人员设计最佳配置，为您提供适用的产品。具体可考虑如下项目： 工作室尺寸、温度参数、结构类型、加热源类型、热风循环型式、开门形式、减压门形式、进排气方式、控温方式、功率调节方式、温度记录方式、安全保护方式、控制柜形式、观察装置、各种接口、洁净要求、节能要求、环保要求。

"供应WDH-A413系列烘房/烤漆房 烤漆房"的功率为45KW，温度范围是0-200（ ），加工定制为是，材质是碳钢，类型为鼓风干燥箱，重量是3000（ kg ），型号为WDH-A413，工作室尺寸是2500X4000（ mm ），适用范围为各行业，品牌是韦玉达斯