

国外工厂用S11-M-1500KVA 30/0.22KV三相油浸式全密封电力变压器

产品名称	国外工厂用S11-M-1500KVA 30/0.22KV三相油浸式全密封电力变压器
公司名称	浦博电气科技(上海)有限公司
价格	139900.00/台
规格参数	电压比:30000/220 电源相数:三相 额定功率:1500
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号K31幢
联系电话	15355960813

产品详情

s11-m-1500kva三相油浸式全密封电力变压器参数

额定容量：1500kva 电压组合：高压：30kv 低压：0.22kv
联接方式：yyn0

阻抗电压：6.5% 空载损耗：2.12kw 负载损耗：17.55kw 空载电流：0.8%

器身重：2140kg 油重：935kg
总重：4235kg

外形尺寸：2220x1510x2350mm 轨距
纵向/横向：1070/1070

产品特点：

损耗低，节能显著铁芯为圆形多级、全斜三级接缝叠片结构高低压绕组均用无氧铜线绕制，高压绕组一律采用多层圆筒式结构器身结构合理采用新型组件及紧固件

s11-m-1500 / 30全密封油浸电力变压器，引进了国外的新技术，采用全充油密封型、无储油柜，变压器由于温度和负载的变化引起油体变化，完全由变压器油箱的弹性予以调节解，其空载损耗比s9低30%，耐雷电冲击抗短路能力强，节能效果更为明显，并降低了变压器的外型尺寸，是目前国内新型的节能产品。s11-m-1500 / 30变压器适用在30kv、50hz输配电系统中，可供居民区、商业街道、工矿企业和农村动力及照明之用。

s11-m-1500 / 30油浸式三相电力变压器 浦博电气绿色环保，节能首选 浦博电气科技（上海）有限公司根据国家强制性标准《电力变压器能效限定值及能效等级》要求，浦博电气生产的电力变压器已达到一级标准（一级产品能耗最低，三级产品能耗最高）。其电力变压器的生产均按照以下标准（国标）生产：gb1094.1-1996gb1094.2-1996gb1094.3-2003gb / t6451-1996gb / t1094.10-2003jb / t10088-2004

技术服务合同为依据【s11-m-1500 / 30变压器订货须知】a、额定容量；b、高低压额定电压；c、联结组标号；d、阻抗电压；e、分接范围；f、频率；g、其它（特殊）要求。s11-m-1500 / 30变压器 浦博电气售后保障及承诺：1.我们的产品完全是按照国家，行业标准进行生产，并满足用户提出的一切要求，选用性能优越，价格合理的元器件，并采用先进的加工工艺，本着对用户负责的态度，提供加工工艺完善，技术水平先进，检测手段完备，高标准，高质量的产品。2.我公司严格执行产品出库检验，检测制度，保证产品合格率达到100%。3.产品质量保证期为自产品初步检验，验收合格之日起一年。产品质量保证期限内实行“三包”，并做到服务及时，周到，让用户满意。4.根据用户要求，提供周到，及时的技术服务，并协助和指导用户安装调试。5.我公司本着“质量第一，用户至上”的原则，使客户为上帝，视质量为生命。

感谢您的垂询，请对我公司提供的服务提供宝贵的意见！

全国统一免费客户热线：400-032-8818

联系人：朱财进 手机：15381539830

日期：2011-07-14

"国外工厂用S11-M-1500KVA 30/0.22KV三相油浸式全密封电力变压器"的是否提供加工定制为是，应用范围是电力，品牌为浦博，型号是S11-M-1500KVA，频率特性为低频，电源相数是三相，铁心形状为阶梯型，冷却形式是液/油浸式，铁心形式为心式，绕组形式是三绕组，防潮方式为密封式，冷却方式是油浸风冷式，外形结构为立式，电压比是30000/220（V），效率（ ）为98%，额定功率是1500（KVA）