

拖链屏蔽电缆 耐折耐弯曲柔性电线4*1.5

产品名称	拖链屏蔽电缆 耐折耐弯曲柔性电线4*1.5
公司名称	上海长柔电缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:长柔 材质:PVC 产地:上海
公司地址	上海市浦东新区沪南公路4880号
联系电话	021-80182088 18717906624

产品详情

拖链动力及控制电缆:

用于电器设备中。固定安装或无固定方向。潮湿，干燥房间内皆可。室外使用需有抗紫外保护措施，不能地下直埋。

特点：耐酸、碱、油

导体材料：多股成束超细裸铜丝导体

芯线绝缘：***PVC

工作电压：300/500v 测试电压：2500v

最小弯曲半径 固定安装：4x电缆外径 移动安装：15x电缆外径

使用范围温度：-10 /+90 短时温度可以到+105

High temperature resistance power and control cables.

For electrical equipment. Fixed installation with or without a fixed direction.

Wet, dry room available.outdoor use need UV protective measures ,can not be directly buried underground.Characteristics: acid, alkali, oil resistance.Conductor material: multi twisted bare copper wire conductor.Cores insulation: high temperature resistance PVC.

Working Voltage: 300/500v Test voltage: 2000vConductor stranding:fine copper strands, acc. to VDE 0295, class 5

Insulation resistance:min. 20 MOhm km

Minimum bending radius fixed installation: 4x cable O.D. Mobile installation:

15x cable O.D.Using temperature: -10 / +90 Short-term temperature can up to +105