

单轴电动风门生产厂家

产品名称	单轴电动风门生产厂家
公司名称	沧州市禹拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391

产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 普通型门仅起作用，须与其它类型隔绝门连用；型门即具有功能，有具有隔绝功能，对于小容量机组可省去关断或隔绝门。型的两边及框架内部两穿轴侧面皆压有不锈钢片，关闭时与钢管及框架内侧紧密贴实，即保证了效果，有可吸收受热时产生的热膨胀。门轴承采用自润滑调心球形轴承，可吸收因受压而产生的挠曲反力，从而保证转动灵活，不会卡死。主要技术参数：工作压力： 2000mmH2O

工作温度： 420 烟气挡板门的全部设计工作计算机辅助设计（CAD/C/CAE）等的工程方法，使用有限元方法计算流场、系统、门刚度及变形。高性、低流阻、流线外型、低维护、杰出的控制性能等优点。刚刚新闻资讯，记者（刘编辑）近日获悉，钢制价格（张经理）朋友，优质名扬天下，劣质关门回家，想要获得客户的支持和信赖，生产的没一个质量差，光靠价格便宜的能够长久地存活下来？下面为您介绍钢制，客户在订货的时候只需要填明订货数据、选定材料禹拓代为、制造。例如说用户对钢制工艺有一定的特殊要求，我厂可与用户协商，我们***终满足客的需求。

烟气挡板门；烟道调节挡板风门用于锅炉烟风管道中调节工质流量，在叶片转动90度，通过不同的工质流量，以此来控制系统中工质的压力、温度、数量等参数。它具有转动灵活、调节性能优良的特点、该系引用美国CE技术设计制作，采用相邻叶片相对动作型式。

采用钢板压折焊接结构，叶片为两端尖角的流线形菱形结构，可改变气流尾流分布状况。其特性是在开度25度-75度范围内，阻力系数与开度成近似线性比例关系；有电动、手动、气动等驱动方式；有就地、远控、集控等控制方式。