

东莞变压器，进口机床变压器价格

产品名称	东莞变压器，进口机床变压器价格
公司名称	深圳市安博特电源设备有限公司
价格	8800.00/台
规格参数	电压比:1 1: 电源相数 三相: 额定功率
公司地址	深圳市坪山新区金碧路543号忠诚科技园6楼
联系电话	0755-89635090 13662262990

产品详情

变压器是各种电源及电气设备的主要部件，本公司采用先进的制作工艺；并有进口西班牙绕线机和全套真空压力浸漆设备；绕组采用脱胎整列绕制方法；变压器进行真空浸漆，使变压器的绝缘等级达到f级或h级。变压器的输出和输入电压按需要设计。有单相、三相或多路输入和输出等多种规格，额定功率最大至200kva。广泛用于照明、机床电器、机械电子设备、医疗设备、整流装置等。产品性能均能满足用户各种特殊要

技术参数：

sg、osg系列 干式变压器					
变压器部位		温升限值k	测量方法	项目	允许偏差(%)
线圈	b	80	电阻法	空载损耗	+15
	f	100		负载损耗	+15
铁芯及结构零件表面		最大不得超过接触绝 缘材料的允许温升	温度计法或热电偶法	总损耗	+10
绝缘水平：变压器能承受2000v工频试验电压，历时1min不击穿，不闪络。倍频倍压持续1min。变压器性能允许偏差不超过下表规定。				空载电流	+30
				阻抗电压	± 10
				变压比	± 0.5
			直流电阻	线	2
			不平衡率	相	4
注：如果三相变压器的直流电阻不平衡由于线材、结构原因超过表2规定时应在出厂试验记录中写出实测值并注明引起误差的原因。					

"东莞变压器，进口机床变压器价格"的外形结构为立式，效率()是98%，电压比为1为1 (V)，电源相数是三相，铁心形状为E型，加工定制是是，冷却形式为干式，频率特性是低频，应用范围为电力，防潮方式是密封式，铁心形式为壳式，冷却方式是油浸风冷式，额定功率为100 (KVA)，型号是SG，绕组

形式为自耦，品牌是安博特，属性为属性值