高压配电变压器 S11节能型油浸式变压器

产品名称	高压配电变压器 S11节能型油浸式变压器
公司名称	上海祥优电器设备制造有限公司
价格	17620.00/台
规格参数	电压比:10kv/0.4kv 电源相数:三相 额定功率:100
公司地址	上海市金山区亭林镇林吉路833弄16幢
联系电话	86-02137911058 13321902658

产品详情

s11-m油浸式变压器---产品概述：

s11型变压器是我公司在s9型基础上开发的新型节能产品，具有空载电流小，空载损耗低，噪音低等特点。在s9系列基础上其空载损耗平均降低了30%；空载电流降低70-85%，平均温升降低10k，产品使用寿命增加一倍多，产品运行噪音平均降低2-4分贝。s11系列配电变压器，铁心为圆形三级接缝叠片结构，选用优质取向冷轧硅钢片，采用新的叠片形式，改善了磁路结构。和s9型相比具有节能，性能优良等特点。 s11系列配电变压器对产品绝缘结构进行了一些局部改进，扩大了高压圆筒式绕组的应用范围，改变了高压和低压绕组端面的有效支撑，采用了新的吊板和引线的夹持方式等等。同时，采用了一些新材料、新组件和新的紧固件等，使产品在性能和结构方面都达到一个较高的水平。

s11-m油浸式变压器---适用场合：

适用于电力系统、工矿企业、交通、邮电部门、科研单位等，对各种高压电气设备、电器元件、绝缘材料进行工频或直流高压下的绝缘强度试验。

s11-m油浸式配电变压器---技术参数：

s11-m油浸式电力变压器---技术参数：

"供应高压配电变压器 S11节能型油浸式变压器"的外形结构为立式，效率(η)是98%，电压比为10KV/0.4KV（V），电源相数是三相，铁心形状为E型，加工定制是是，冷却形式为液/油浸式，频率特性是低频，应用范围为电力，防潮方式是密封式，铁心形式为壳式，额定功率是100（KVA），冷却方式为油浸自冷式，型号是S11-100，绕组形式为双绕组，品牌是祥优