

## 2023-12月徕卡DM2700M金相显微镜参数

产品名称	2023-12月徕卡DM2700M金相显微镜参数
公司名称	北京荣兴光恒科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:徕卡 型号:DM2700M 产地:德国
公司地址	北京市昌平区北清路1号院8号楼19层1单元1911 (注册地址)
联系电话	15801118137

## 产品详情

2023-12月徕卡DM2700M金相显微镜参数

2023-12月徕卡DM2700M金相显微镜参数

徕卡Leica显微镜DM2700M的技术参数是指该显微镜机身以及各部件的规格，例如机身尺寸、光源形式、观察方式等，这些部件的参数统称为技术参数。技术参数涉及的范围较广，可以说显微镜的每一个细节的技术规格均是它的技术参数。

技术参数的作用是帮助用户明确选购的产品能否满足自己的需求，只是在为用户的购买提供参考，并不能直接说明该显微镜的优劣，因为应用领域不同，对显微镜的配置或者参数要求不一样，因此无法仅依靠参数就对显微镜进行评价。

以下带来徕卡Leica显微镜DM2700M的技术参数：

对比方法 入射光:亮场、暗场、偏振、微分干涉对比、荧光、斜照明

透射光:亮场、暗场、相差对比、偏振、微分干涉对比

入射光轴配有4X滤光片转盘 入射光照明多用于22个目镜视场数:

4x滤光片转盘(BF、DF、POL、IRC、FLUO、OBL)

2个滤光片位置可选

颜色编码的定心孔径

预置中心的视场光阑

手动亮度调节

透射光轴 手动调节

光强

孔径光阑

视场光阑

用于T/RL的拨动开关

照明 LED灯室LHII3

配件:外部光源

灯室107/2

灯室106z

Leica EL6000

Leica SFLI00/4000/7000

观察筒 可选配

固定或可变视角

多3个开关位置

1或2个相机端口

配有高度可调的视平线和相机端口的双目镜筒

配有正置图像

物镜转换器 手动

6\*或7\*适用于带M25的物镜

5\*适用于带M32的物镜

物镜棱镜转盘

载物台 带有聚光镜支架

同轴齿轮，选配:伸缩载物台控制

控制可安装在左侧或右侧

聚光镜 聚光镜CL/PH 0.90/25 OIL带颜色编码(扩散滤光器滑轮要求物镜  
<10\*)

聚光镜CLP/PH0.85用于偏振(扩散滤光器滑轮要求物镜<10\*)

聚光镜Achr API.A 0.9(P)带颜色编码和聚光镜头可旋进旋出)

通用的聚光镜UCL 0.90/125 OIL(UCLP 0.85用于偏振,带有五位光圈转盘)

(镜头适配器(扩散滤光片)要求物镜<10\*)

通用聚光镜UCL/P可互换式聚光镜头和六位聚光镜转盘