

# 大型拱顶油罐安装公司，大型浮顶油罐安装公司，大型固定顶油罐安装公司

产品名称	大型拱顶油罐安装公司，大型浮顶油罐安装公司，大型固定顶油罐安装公司
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

## 产品详情

大型拱顶油罐安装公司，大型浮顶油罐安装公司，大型固定顶油罐安装公司本条为热水供热管网的常规形式的规定，双管制热水管网指由一根供水干管和一根回水干管组成的封闭热水管道系统。由于国内城镇供热管网目前生活热水负荷的比例尚不高，再加上城市水源、水质方面因素的限制，本次修订取消了关于开式热网的有关规定，本条规定推荐采用双管制管网。长距离输送管线考虑供热的安全性，推荐采用多管制。5.0.2 本条为热水供热管网采用多管制的原则。大型拱顶油罐安装公司，大型浮顶油罐安装公司，大型固定顶油罐安装公司当需要高位能供热介质供给生产工艺热负荷时，若采用一根管道供热，则必须提高供暖、通风、空调等热负荷的供热介质参数，这对热电联产的经济性不利，同时非供暖期管网热损失也加大。采用分管供热，针对不同负荷，采用不同的介质参数，可提高热电厂的经济性，非供暖期将一根管停用也减少了热损失。若提高热电厂经济性和非供暖期减少的热损失的费用，可以补偿增加的管道投资时，大型拱顶油罐安装公司，大型浮顶油罐安装公司，大型固定顶油罐安装公司采用多管制是合理的。5.0.3 本条为蒸汽供热管网形式的确定原则。

1 当各用户之间所需蒸汽参数相差不大，或季节性负荷占总负荷比例不大时，一般都采用一根蒸汽管道供汽，这样经济，也比较可靠，采用的比较普遍。 2 当用户间所需蒸汽参数相差较大，大型拱顶油罐安装公司，大型浮顶油罐安装公司，大型固定顶油罐安装公司或季节性负荷较大时，与本标准第5.0.2条同样的道理。可以采用双管或多管。 3 当用户分期建设，热负荷增长缓慢时，若供热管道按终负荷一次建成，不仅造成投资积压，而且有时运行工况也难以满足设计要求，这是很不合理的。在这种情况下，大型拱顶油罐安装公司，大型浮顶油罐安装公司，大型固定顶油罐安装公司应采用双管或多管分期建设。