

推荐水泵光电压力开关 电子压力开关 自动开关 使用方便

产品名称	推荐水泵光电压力开关 电子压力开关 自动开关 使用方便
公司名称	台州市路桥佰意水暖配件厂
价格	52.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:如峰 型号:e06
公司地址	台州市路桥区新桥镇长洋村王家里56号
联系电话	13606679387 13606679387

产品详情

产品接口是4分外螺纹，220v 50hz，功率 1.5kw！产品型号有：0-4kg，0-6kg，0-10kg，购买时请选择需要的型号！（型号不是选择大的就更好；应该是选择合适的才是最好，选择合适的才能保证单位刻度精确性更高、更方便调整压力，缓冲的幅度才最大，泵运行更平稳）

如何选择产品？本产品主要配合家用水泵使用，用于实现家庭用水自动化控制，所以选择产品的时候需要了解的水泵类型基本性能，以及使用环境。水泵类型的区别：自吸泵可直接安装使用，并且无须安装压力罐，而离心泵以及潜水泵则需要止回阀配合使用。基本性能的区别：要知道自己水泵的最高扬程，非自来水环境下，30m以内扬程的使用e04(0-4kg),45m以内扬程的使用e06(0-6kg)，其他高扬程的一般选用e10(0-10kg)，自来水环境请在经销商指导下选型，请注意自来水本身有压力，现场调试效果最好，低扬程的选择e06，高扬程的选择e10。使用环境的区别:其实一般情况下使用环境首先考虑的水泵选择问题，而不是开关选择问题，水泵型需要注意家里用水量，楼层高度等，用于从楼下往楼上供水的，可根据楼层高度判定，而使用我们开关重点需要了解的是用于楼上往楼下供水的情况，一般建议选择低扬程高流量的泵，如果是自吸泵，最好选择最高扬程30m以内的泵，25m以内扬程的效果较好。

产品型号的选择：

在通常情况下，选择合适的水泵和合适的压力开关才能达到更好的效果。

e04 系列 0-4kg压力范围 小功率压力不超过2.8kg的自吸泵，潜水泵等。

e06 系列 0-6kg 压力范围 550w 750w压力不超过4kg的自吸泵，喷射泵，泳池循环泵等。

e10 系列 0-10kg 压力范围 750w以上，压力超过4.5kg，有可能达到6kg或更高的增压泵，园林泵使用。

e06产品性能：

- 1、可自由调节上限（压力停止）和下限（压力启动）的压力大小；
- 2、在管道滴漏的情况下可有效防止水泵的频繁启动；
- 3、无须安装压力罐，自带压力缓冲功能；
- 4、可控功率大，目前可用于1.5kw水泵直接控制；
- 5、可控压力范围：0-6kg；
- 6、可用于上下限压力范围很小的水泵使用，例如1kg启动1.8kg停止等；
- 7、长期使用，节能节电效果明显；
- 8、寿命长，可连续使用14万次以上；
- 9、控制状态稳定，启动和停止的控制稳定；
- 10、防水性能优越，达到ip65指定标准。

功能简述：1，可自由设定上下限压力控制点，并能做到准确控制；2，对于家用水泵常规环境无须安装压力罐；3，缓冲机芯的设计方式可以有效防止水泵的频繁启动，保护电机；4，工作状态非常稳定，较传统压力开关，几乎不存在失灵状况；5，防尘防水性能优越，达到ip65指定标准，杜绝了像机械式开关因潮湿引起的漏电现象；6，电子线路控制，使用寿命超长；7，无压力罐情况下也能稳定控制无频繁启动，有压力罐效果更佳；8，可应用于很多恶劣安装条件，例于低压力段的水泵控制（需要专业人员安装），潜水泵自动控制等；9，

能准确通过压力控制器的正面表体观察水泵工作状态，可检测管道是否漏水，水泵是否堵塞等。10,采用光电控制，不存在传统机械压力开关触点接触频繁打火启停的现象，保护水泵，延长水泵使用寿命。

产品应用：1,压力控制能力：无论是压力范围短的情况下，例如1kg启动，1.5kg停止，还是压力跨度量程大的情况下，e系列产品都能适应准确合理控制；同样，对于一些非自吸泵类的产品都可以应用，例如潜水泵、深井泵、活塞增压泵等，都可以使用指定产品控制。

2,方便的调节功能：对于一款水泵产品，在实际销售中，经常因为安装环境的不同而无法很好适用，但使用e系列产品可以放心安装，压力段不合适可以随时调试。

3, 优越的缓冲机能：在不使用压力罐的情况下，同样能正常稳定工作，在一些特殊安装环境下，例如接近衡压的控制，装罐后，可以保证用户的家用太阳能或其他热水器的水压平稳，保护热水器。

4, 对于理发店等水泵使用频繁的场所，较机械压力开关，可以保证正常平稳的供水。

5, 家主不在家，管道（马桶漏水）滴漏，水泵亦不会频繁启动，保护水泵不会因无人在家而烧毁。

6, 长期使用节能省电，有效减少水泵工作时间和次数。

7, 较普通机械开关，无噪音也是一大特点，夜里再也不会因噪音而无法入睡。其他更多优势等待用户体验。

"【热销推荐】水泵光电压力开关 电子压力开关 自动开关 使用方便"的类型为电子压力开关，额定电压是220（V），型号为E06，额定电流是50（A），品牌为如峰，机械寿命是14（万次），加工定制为否