EX-65型吹膜机（各种规格都有） 塑料机械

产品名称	EX-65型吹膜机（各种规格都有） 塑料机械
公司名称	莱芜市泽润机械有限公司
价格	100000.00/台
规格参数	种类:pp吹膜机 品牌:泽润机械
公司地址	莱城区高庄办事处站里村
联系电话	13706389498 13863468777

产品详情

该设备主要用于生产塑料宽幅大棚膜、功能膜、防渗膜、土t膜等产品主要由挤出机、长效网筒过滤网、模头、双风口风环、牵引机、卷取机、电气控制等系统组成可是用于加丁lldpe、ldpe、eva、mpe、hdpe等多种原料。三层机组性能特点:1.采用专用挤出机、特种螺杆，增加塑化能力，提高产量，挤出机采用整机移动，便于调节。2.三层复合专用螺旋机头，大棚膜与土工膜性能兼顾，既能生产大棚膜、又能生产土工膜。3.采用了圆筒式过滤网装置，换网间隔时间长。4.采用了国外先进技术，引进ibc内冷控制系统及双风口风环；提高了冷却效果。5.牵引采用变频调速，配有气动夹紧机构。6.卷取机采用双工位中心卷取。7.机组能耗与国内同类生产厂家相比能降低10%-25%。

型号	3fm2800-1	3fm3500-1	3fm4500-1	3fm5000-1	3fm5500-1	3fm5500-2
最大宽度	1000	12000	14000	16000	18000	20000
薄膜厚度	0.08-0.12					
复合层次	3					
适用原料	ldpe、lldpe、eva等					
最大产量kg/h	600					
挤出机	908/30*2120/25*1	135/35*2150/30*1	150/30*3	150/30*2180/30*1	180/30*3	180/30*2200/30*1
主机驱动功率	90*2+110	160*2+200	220(250)*3	220(250)*2+280	280*3	280*2+315
口模直径						
风环外径	3600	3600	双风口	双风口	双风口	双风口
牵引高度	19000	21000	21000-24000	23000-26500	26000-28000	28000-32000
牵引卷取速度	3-30					
折边型式	插板					

卷取方式	双工位中心或擦磨卷取机					
机组总功率	750	1000	1200	1400	1500	1750
外形尺寸	16*9*20	18*12*21	19*11*24	20*13*25	20*15*27	22*22*33

"厂价直销EX-65型吹膜机（各种规格都有） 塑料机械厂家"的是否提供加工定制为是，产品用途是塑料吹塑生产，电动机功率为37（kw），种类是PP吹膜机，适用原料为PE,PP,PVC,HDPE,LDPE,LLDPE,其他，吹膜厚度是0.04-0.08（mm），产品别名为吹膜机，型号是pc--65，最大吹膜宽度为1400（mm），机头膜口直径是350（mm），品牌为泽润机械，螺杆转速是120（rpm），螺杆直径为140（mm），螺杆长径比是28