

SJ多层共挤（上吹旋转式牵引）吹膜机

产品名称	SJ多层共挤（上吹旋转式牵引）吹膜机
公司名称	瑞安市东亚包装机械有限公司
价格	98000.00/台
规格参数	种类:高低压吹膜机 适用原料:pe 品牌:东亚
公司地址	瑞安市飞云街道中洲村
联系电话	86-057766888886 15067765856

产品详情

以下图片仅供参考，实际价格与配置请来电咨询。

吹膜机

??????

??????

??????

????????

型号	model	sj75-1500
适用原料	suitable raw material	pe
最大薄膜折径	thickness of single film	1500
产品厚度	film thickness (hd)	0.009-0.05
	film thickness (ld)	0.009-0.05
最大挤出量	max.extrusion output(hd)	120kg/h
	max.extrusion output(ld)	120kg/h
占地尺寸	cover dimension (m)	5200*2800*5000mm
挤出机 extruder		
螺杆直径	screw diameter (mm)	75
螺杆长径比	screw l/d	28 : 1
螺杆材料	screw material	sacm-65/38crmola
料筒材料	cylinder material	sacm-65/38crmola
料筒冷却	cylinder cooling	
主机功率	driving motor (kw)	22
料筒温度控制	temperlure control	
模头 type of die		
模口	die size	
温度控制	temperture control	
风环	air ring	1
中心稳定棒	center steady stick	1
牵引装置 take-up unit		
牵引辊宽度	roller width	650
引取速度	take-up speed (m/min)	
引取电机功率	take-up motor (kw)	
卷取装置 winding unit		
收卷方式	type 表面摩擦式/中心收卷 surface friction/center rewind	er
卷取功率	winding motor (kw)	4
卷取速度	winding speed (m/min)	10-80

"供应SJ多层共挤（上吹旋转式牵引）吹膜机"的产品用途为方便袋垃圾袋地膜，电动机功率是22（kw），种类为高低压吹膜机，适用原料是PE，吹膜厚度为0.009-0.05（mm），重量是4300（kg），产品别名为吹膜机，型号是SJ/75/1500，最大吹膜宽度为1500（mm），品牌是东亚，生产能力为120（kg/h），螺杆转速是10-100（rpm），螺杆直径为75（mm），螺杆长径比是28