

共挤吹膜机 三层供挤吹膜机 两层供挤吹膜机

产品名称	共挤吹膜机 三层供挤吹膜机 两层供挤吹膜机
公司名称	平阳县旗峰塑料机械厂
价格	280000.00/台
规格参数	种类:pe吹膜机 适用原料:pe,hdpe,ldpe,lldpe 品牌:旗峰
公司地址	平阳县万全镇倪垵村139号
联系电话	



0
0
2
8
1
5
-
1
5
0
r/
2
2

k
w
1
0
0
k
g
/
h
0
.
0
1
-
0
.
1

0
1
5
0
0
1
0
2
k
w
7
0
0
0



产品详情

三层共挤吹膜机

特点：三层共挤吹膜机、两层共挤吹膜机、螺旋送料型吹膜机、连续旋转吹膜机、快速换网装置结构合理，易于操作，适用于PE、HDPE、LDPE、LLDPE，吹膜厚度为0.01---0.10（mm），产品别名是复合膜吹膜机，型号为1200，最大产能是1200kg/h，机头膜口直径为300mm，纵切装置，品牌是旗峰，生产能力为200（kg/h），螺杆转速是10--100（rpm），螺杆直径为70（mm），螺杆长径比是28；1

平辊、收边装置等。用途：三层塑料共挤吹塑复合膜机组是我厂根据市场需要而研制的，在设计结构上吸收了国内外同类产品先进水平。它用平挤上吹法可连续吹制折幅宽度为800/1500毫米，厚度为0.08毫米的各种ldpe、hdpe、lldpe、mlllpe、pa

包装膜。这种膜由于其阻隔性好、保湿、防湿、防雨、防风、防霜冻、隔氧、耐油，因此可广泛用于轻重包装，如各种鲜果、肉食品、酱菜、鲜牛奶，液体饮料等。主要技术参数：

3
q
f-
9
1
5