

薄膜开关面板 薄膜按键面板 柔性电路开关

产品名称	薄膜开关面板 薄膜按键面板 柔性电路开关
公司名称	深圳市鹏成薄膜开关有限公司
价格	10.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:薄膜开关 型号:pc-1
公司地址	深圳市光明新区长圳村元升物流园A9栋4楼
联系电话	13714028149

产品详情

薄膜开关又称轻触式键盘 (membrane swttch),采用平面多层组合而成的整体密封结构,是将按键开关、面板、标记、符号显示及衬托密封在一起的集光\机、电一体化的八十年代初期掘起的一种新型电子元器件,更可靠地执行操作系统的任务。 它具有良好的防水、防尘、防油、防菌、防有害气体腐蚀,性能稳定可靠、重量轻、体积小、寿命长、面板可洗涤、字符不受损伤、色彩丰富、美观大方等优点。 其主要产品有:平面轻触键盘、平面手感键盘、凹凸立体感键盘及高性能防水型、带发光二极管 (led)型、带显示窗 (lcd)型的薄膜开关。 • 带el背光源的键盘特点:适用夜间或光线长时间比较黑暗的环境工作,能够长时间清晰地将文字、图案、键盘显示出来。 • 带蓄光的键盘特点:它能借助白天的自然光源或比较亮的灯光,将光源吸收并存储在键盘上,待夜间或黑暗的环境发出亮度。 • pcb同薄膜开关相结合键盘特点:电阻值极小、按键反应灵敏、操作力均匀、寿命长、无短路现象、并可代替衬板。

电气性能物理性能回路电阻<1 /cm操作力0.3-3n接点电流25-100ma使用寿命>100万次 (无感) 额定电压2-24v接触回弹 5ms绝缘性1500v工作温度-40 ~ +70 耐压性250v(60hz/分)相对湿度40 、 48h 95%绝缘电阻500vdc、 500m 行程 无触感型0.1-0.3mm环境海拔0-4500m有触感型0.4-1.0mm 产品类型*平面型无触感型*立体凸面式触感型*金属弹片式触感型*键体内藏发光二极管*屏蔽线路,柔性电路*线路印制板型*发光薄膜开关*渐变色、图案薄膜开关 产品基材*表面基材:美国ge公司或德国贝尔公司pc基材*导电材料:美国阿基逊公司导电材料*隔层粘胶:四维胶*背面粘胶:美国3m公司双面胶

"专业生产薄膜开关面板 薄膜按键面板 柔性电路开关"的使用寿命为100000（次），工作电流是5-100（A），接触电阻为100以内（ Ω ），工作电压是200-50（V），工作温度为30-80（ $^{\circ}\text{C}$ ），加工定制是是，类型为柔性薄膜开关，型号是PC-1，按键操作力为100-300，回弹时间是1（ms），适用范围为薄膜开关，品牌是薄膜开关，产品认证为其他，绝缘电阻是100（ Ω ），属性为属性值