

# 高频机面板贴 仪表面膜 仪器面膜 仪表面板 PVC面板制作

产品名称	高频机面板贴 仪表面膜 仪器面膜 仪表面板 PVC面板制作
公司名称	苍南县龙港天威印刷厂
价格	2.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:苍南县天威印刷厂 型号:pvc/pc/pet
公司地址	中国 浙江 温州市 龙港江口路54号
联系电话	86-0577-26669511 13106111687

## 产品详情

商品名称:pvc/pc面板
商品尺寸:自定义
商品材质:透明pvc塑片 透明磨砂pvc塑片
商品颜色:自定义
商品重量:约100个/kg
商品包装:opp袋包装, 100张/套
商品产地:浙江
商品使用:儿童玩具 电冰箱, 空调, 电动车, 摩托车, 不锈钢制品, 塑料制品, 木制品, 家具, 电子, 电器, 机械, 五金, 日用品等高档产品粘贴标牌
商品方式:韵达快递优先, 急用顺丰快递 大货走物流。

本店已加入消费者保障协会, 请买家放心洽谈

定做!

我们专业从事设计生产薄膜开关、薄膜键盘、pvc、pc、pet面膜、面板、标牌、铭牌等。

定制生产：外形颜色等严格按照客户要求定制。可根据样品、图纸、图片等方式定制生产。如果根据图纸定制，我司支持的软件有：；coreldraw；；photoshop；adobe illustrator cs4。

免费设计效果图，价格请参阅以下报价详情，量大优惠！

pvc面贴/开关报价单:1.面贴单价0.012-0.02元/平方厘米制版费用 25元/一种颜色凸模费 80元刀模费 100元2.薄膜开关单价0.08-0.12元/平方厘米制版费用 25元/一种颜色凸模费 80元刀模费 100元

注: 制版费、刀模、凸模每种只收一次，以后加做如无改动无须再收费

如果你看不懂

或者感觉太慢，那就麻烦你把要做的文件或者

图片发过来我们计算后直接报价给你，这样更

直接更快捷！

薄膜开关的价格因素是有多方面的：1、面板所选用的材质；2．面板的面积大小；3．面板的颜色次数；4.特殊工艺，如凸键，按键加发光管等。网页上所标注的价格只是大概价格，仅作为参考。因为价格是由您所定制的面贴或薄膜开关的规格、数量、厚薄、材料不同、加工工艺等一系列因素决定的。

温馨提醒：定制类的商品，请尽量提供原稿（cdr、ai），并在下单时请仔细核对有没有纰漏，如规格，漏字,错字等情况，下单3个小时后，文件不得更改。如果由于是买家的原因造成印刷错误，我司概不负责！关于材料：

面膜（印刷层）：17.5-25s pc磨砂（耐高温）、17.5-25s pc平面（耐高温）、10-25s pvc磨砂、10-35s pvc平面。双面胶（背胶层）：普通胶，进口胶，油胶,3m胶,海棉胶等报价咨询：如果您选中本店的某款产品，需要了解价格，您可通过阿里旺旺在线询价，也可通过qq或直接电话联系告诉我们。咨询时请您将该产品的编号、所需订购的数量、规格、材料、加工工艺、印刷及包装、交货时间、以及您的公司名称和联系方式，我们会核算出一个最实惠的价格给您。

关于交期：

面贴不是现卖现买的商品,而是根据客户的要求而定做的,我司会根据订单的时间合理的安排生产，普通交期为6-8天。可加急（会产生一定费用）。根据定做数量的多少与工艺复杂度会做适当的延迟。

关于发票：

注：开票（普票）另加税金6%；增值税发票加收税金10%。

发货方式：

。如无特殊说明，我们默认采用顺丰快递。根据需要可采用其它快递，不能到达的请提前说明。需要开票的用户，请再拍买时留言备注要求开票及开票的单位名称。面贴，薄膜开关知识：产品广泛应用于：通讯、工业控制医疗器械、仪表、家用电器、机械面板、电子面板、电子显示屏、儿童玩具、麻将桌面版、热水器面板、太阳能面板、跑步机面板、电子游戏机等。面贴种类：pc面贴、pcv面贴、pet面贴等。薄膜开关种类：普通工艺薄膜开关、带发光管的薄膜开关表面处理工艺：平面/磨砂常规厚度:0.175mm、0.25mm工艺：可镂空、可含透明窗口、起凸键。

面贴类：

根据我司的经验和对使用细节的核查，常规采用的3中面贴（pvc,pc,pet）相关特性如下,仅供参考。聚氯乙烯（pvc）聚碳酸酯(pc) 聚酯（pet）折曲寿命 异常 良 优耐化学腐蚀能力 极好 普通 优耐磨损能力 极差 良 优绝缘性能 极好 较差 优窗口透明度 一般 良 优压鼓清晰度 优 优 很好温度级别 凸键时有限制 优 优抗紫外线能力 可 不可 不可

聚氯乙烯（pvc）：60 .175 ~ 0.5/光面常温下对酸、碱和盐类稳定。耐磨性好，耐燃自熄，消声消震，电绝缘性好。热稳定性较差。低廉普通标牌、面板聚碳酸酯（pc）：-60 ~ 120 .175 ~ 1.0 光面透光率高，吸水率低，尺寸稳定性好，抗弯、抗拉、抗压强度十分优越，耐热性耐寒性、电绝缘性和耐大气老化性优良。耐药品性较差，耐疲劳性较差，易产生应力开裂，输出接口端子电路一般是碳性材质印刷制成，并且没有保护涂层，受空气氧化逐渐形成脱落层，到最后导致断路而寿命终止，这是薄膜开关最容易出故障的地方，主要有环境所决定，不管使用与否，物理损坏时间是3-10年。一般适用范围最为广泛，除可满足大多数薄膜开关面板的要求外，其中光面pc的高透光率更可满足带液晶显示窗的要求。砂面聚酯(pet)：-30 ~ 120 .1 ~ 0.2 光面耐药品性良好，不溶于一般有机溶剂，不耐碱。具有优良的机械性能、电性能、刚性、硬度和热塑性塑料中最大的强韧性，吸水率低，耐磨损、耐摩擦性优良，尺寸稳定性高。拉伸强度能与铝膜媲美，大大高于pc、pvc。低廉因表面难以加工成亚光型，故有纹理pet较贵是制作薄膜开关电路最理想的基材。其中有纹理pet适合对表面要求较高或具有液晶显示窗的产品。

薄膜开关类：

薄膜开关类是一种集成按键系统，它将面板装饰、功能标记和操作按键结合在一起，具有体积轻薄、安装方便、电路接口连接简单、按键使用寿命长、面板色彩丰富、功能标记突出等显著特点，且有一定的防水、防尘、防有害气体侵蚀的功能。具备外型美观、手感舒适、装配方便、质量稳定、可靠性高、使用寿命长、成本低、体积小、重量轻，有良好的防水/防火/防尘/耐磨/防油性、耗电量小的特性，采用进口pc、pet材料及双面胶，根据客户要求配以丰富色彩、图案、文字，集面板柔性线路、插针、插座于一体。势必将快速取代传统的机械式开关，广泛应用于家用电器、办公设备、仪器仪表、机床设备、医疗器械、机电产品及工业控制、玩具等整机产品中.其主要产品有：平面轻触键盘、平面手感键盘、凹凸立体感键盘及高性能防水型、带发光二极管（led）型、带显示窗（lcd）型的薄膜开关。•带el背光源的键盘特点，适用夜间或光线长时间比较黑暗的环境工作，能够长时间清晰地将文字、图案、键盘显示出来。

•带蓄光的键盘特点：它能借助白天的自然光源或比较亮的灯光，将光源吸收并存储在键盘上，待夜间或黑暗的环境发出亮度。•pcb同薄膜开关相结合键盘特点：电阻值极小、按键反应灵敏、操作力均匀、寿命长、无短路现象、并可代替衬板电性能 1、工作电压： 50vdc 2、工作电流：

100ma 3、接触电阻：0.5~10 4、绝缘电阻： 100m （100vdc） 5、基材耐压： 2kdvc 6、回弹时间： 6ms 7、回路电阻：

50 、150 、350 三档，或以用户需要确定 8、绝缘油墨耐压：

100vdc机械性能 1、可靠性使用寿命： >100万次 2、闭合位移： 0.1~0.4mm（无触觉型）

0.4~1.0mm 3、键标作力：15~750g力 4、银浆迁移：在55℃，湿度90%，56小时后，二线间为10m  
/50vdc 5、银浆线上无氧化，无杂质 6、银浆线宽 0.3mm，最小间隔0.3mm，线路毛边<1/3，  
线路缺口<1/4线宽 7、引脚间距标准 2.54 2.50 1.27  
1.25mm 8、引出线抗曲度，用d=10mm钢棍压滚80次线路不断。环境性能 1、工作温度：  
- 20 ~ +70 2、存贮温度：- 40 ~ +85 湿度95%±5% 3、大气压：86~106kpa

"高频机面板贴 仪表面膜 仪器面膜 仪表面板 PVC面板制作"的使用寿命为1000000（次）（次），工作电  
流是0.1~2（A）（A），接触电阻为50（Ω）（Ω），工作电压是1~36（V）（V），工作温度为1000000  
（次）（次），加工定制是是，类型为柔性薄膜开关，型号是PVC/PC/PET，按键操作力为280，基材耐  
压是50000，回弹时间为0.1（ms）（ms），适用范围是应用于家用电器、工业控制、仪器仪表、通讯、  
医疗设备等。 ，品牌为苍南县天威印刷厂，绝缘电阻是500000（Ω）（Ω），属性为强