

# 徽高 耐腐蚀搪瓷隔膜阀 G41C DN125

产品名称	徽高 耐腐蚀搪瓷隔膜阀 G41C DN125
公司名称	徽高阀门（浙江）有限公司
价格	3080.00/台
规格参数	品牌:徽高 产地:浙江温州 阀体材质:铸铁
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北街道浦二村坎下
联系电话	18100152268

## 产品详情

耐腐蚀搪瓷隔膜阀是一种特殊形式的截断阀，它的启闭件是一块用软质材料制成的隔膜，把阀体内腔与阀盖内腔及驱动部件隔开，使其适用于一些有腐蚀性或悬浮颗粒介质的场合。

### 结构与工作原理

搪瓷隔膜阀的结构由阀体、阀盖、隔膜、阀杆、阀杆螺母、隔膜定位器、阀盖螺母等组成。它的工作原理是靠操作机构的向下运动压下隔膜或隔膜组合件与堰式的衬里阀体或直通式衬里阀体的通道相密合，使之达到密封。

### 特点：

1. 隔膜阀的结构简单，易于快速拆卸和维修。
2. 隔膜阀的使用温度范围大约为 - 50 ~ 150 。
3. 隔膜阀适用于低压、低温、腐蚀性较强和含悬浮物质的介质。
4. 隔膜阀具有良好的密封性，可以适用于高粘度及有悬浮颗粒介质的调节。
5. 隔膜阀的工作原理简单，易于操作和维护。

### 注意事项：

虽然耐腐蚀搪瓷隔膜阀有许多优点，但也有一些使用限制。例如，由于隔膜和衬里材料的限制，耐压性、耐温性较差，一般只适用于0.6MPa公称压力和150 以下。另外，隔膜阀不能用于压力较高的场合。