

全新料 聚四氟乙烯套筒 规格齐全

产品名称	全新料 聚四氟乙烯套筒 规格齐全
公司名称	上海华东复合绝缘滤布筛网厂
价格	85.00/件
规格参数	用途:电线护套 材质:聚四氟乙烯管 公称外径:100 (mm)
公司地址	中国 上海市黄浦区 上海市北京东路621号
联系电话	86 021 63600316 13916332038

产品详情

聚四氟乙烯棒

聚四氟乙烯棒成型：由聚四氟乙烯树脂在常温下用模压法成型，经烧结制成的。

聚四氟乙烯棒外观：表面不允许有裂纹、气泡、分层及机械损伤。

聚四氟乙烯棒的特性：1、卓越的耐腐蚀性：能够承受除了熔融的碱金属，氟化介质以及高于300 氢氧化钠之外的所有强酸（包括王水）、强氧化剂、还原剂和各种有机溶剂的作用。2、极强的耐绝缘性：不受环境及频率的影响，体积电阻可达10¹⁸欧姆/厘米，介质损耗小，穿电压高。3、优异的耐高低温性：对温度的影响变化不大，温域范围广，可使用温度 200 和+260 。4、独特的自润滑性：具有塑料中最小的摩擦系数，是理想的无油润滑材料。5、突出表面不粘性:已知的固体材料都不能粘附在表面上，是一种表面能最小的固体材料。6、优异耐大气老化性:耐辐照性能和较低的渗透性---长期暴露于大气中，表面及性能保持不变。7、可贵的不燃性:限氧指数在90以下。

名称	直径 (mm)	长度(mm)
模压棒	18-40	100
	42-100	100
	110-200	100
	220-450	100
推压棒	2-16	300

弹性棒		10-16	2000
特殊规格和各种填充配方棒材按协议生产			
性能	指标名称	单位	指标值
	密度	g/cm ³	2.1-2.3
	拉伸强度	mpa	14
	断裂长率	%	140
主要功能		f4模压棒、推压棒、液压棒可在-200 ~ +260 温度范围办使用，可制造防腐、绝缘、密封及减摩零部件。	

"厂家直销 全新料 聚四氟乙烯套筒 规格齐全"的公称外径为100（mm），公称压力是20（Mpa），材质为聚四氟乙烯管，外观是圆筒，用途为电线护套，壁厚是10（mm）