

聚四氟乙烯软管 衡水唯一一家四氟管类

产品名称	聚四氟乙烯软管 衡水唯一一家四氟管类
公司名称	衡水环亚波纹管科技有限公司
价格	60.00/米
规格参数	用途:耐腐蚀高压绝缘 材质:聚四氟乙烯管 公称外径:0.3-74 (mm) (mm)
公司地址	中国 河北 衡水市 衡水
联系电话	86-0318-4221114 13633282346

产品详情

耐高温：使用温度达 - 80 ~ +250

耐低温：具有良好的机械韧性，即使温度下降到 - 196 也可保持5%的伸长率。

耐腐蚀：对大多数化学药品和溶剂表现出惰性，能耐各种强酸、强碱、王水和各种有机溶剂。

高绝缘：优良的绝缘性能，介电性能几乎与温度、频率的变化无关。

高阻燃：耐火不燃、氧指数高、可通过ul vw-1及csa pt1垂直耐燃测试。

应用：广泛用于石油化工、冶金机械、汽车、电子、医疗制药、防腐管道及设备等行业。

内径(mm)	内径公差(mm)	壁厚(mm)	壁厚公差(mm)
5	± 0.2	0.5 1.0 1.5 2.0	± 0.2
6	± 0.2	0.5 1.0 1.5 2.0	± 0.2
7	± 0.2	0.5 1.0 1.5 2.0	± 0.2
8	± 0.2	0.5 1.0 1.5 2.0	± 0.2
9	± 0.3	1.0 1.5 2.0	± 0.3
10	± 0.3	1.0 1.5 2.0	± 0.3
11	± 0.3	1.0 1.5 2.0	± 0.3
12	± 0.3	1.0 1.5 2.0	± 0.3
13	± 0.1	1.5 2.0 2.5	± 0.3
14	± 0.1	1.5 2.0 2.5	± 0.3
15	± 0.1	1.5 2.0 2.5	± 0.3
16	± 0.1	1.5 2.0 2.5	± 0.3
17	± 0.1	1.5 2.0 2.5	± 0.3
18	± 0.1	1.5 2.0 2.5	± 0.3

19	± 0.1	1.5 2.0 2.5	± 0.3
20	± 0.1	1.5 2.0 2.5	± 0.3
22	± 0.1	1.5 2.0 2.5	± 0.3

"聚四氟乙烯软管 衡水唯一一家四氟管类厂家"的颜色为白色，公称外径是0.3-74 (mm) (mm)，公称压力为78 (Mpa) (Mpa)，材质是聚四氟乙烯管，用途为耐腐蚀高压绝缘，壁厚是0.25-4 (mm) (mm)，长度为120 (m) (m)