上海伊川水FEP收缩管 电线护套

产品名称	上海伊川水FEP收缩管 电线护套
公司名称	上海伊川水塑料制品有限公司
价格	500.00/公斤
规格参数	用途:电线护套 材质:聚四氟乙烯管 公称外径:3-10（mm）
公司地址	上海市松江区佘山民强经济区
联系电话	086 021 65801816

产品详情

聚全氟乙丙烯(f46、fep)热收缩管fep shrink tube	
用途办公机械辊筒包复制纸机械辊筒包复印染机械辊筒包复印刷机辊筒包复绝缘护套电机转子主绝缘水处理油田等行业岩浆制样利用特性耐高低温-200--200°C不粘性,拼水,拼油水接触角 θ=114ｏ不燃性空气中不会燃烧(氧气指数＞95vol%)耐蚀性只有高温下元素氟,碱金属与它起作用,对其它所有的浓、稀无机有机酸、碱、酯均无作用电可靠性，高绝缘性60hz-60mhz高低温下介电常粘均为2.1。即使表面因跳水而受到损害，也不会产生导电轨道。体积电阻＞1018ωm表面电阻＞1013ω耐电弧＞165秒不漏电低摩擦动摩擦系数0.2-0.3规格	

收缩前内径（mm）internal diameter pre-shrink	收缩后内径（mm）internal diameter post-shrink	收缩后壁厚wall thickness post-shrink	长度（m）length
3.8	2.7	0.2-0.25	1
4.5	3.3	0.2-0.25	1
5.5	4.3	0.2-0.25	1
7.0	5.1	0.2-0.35	1
7.9	6.0	0.2-0.35	1
10.6	7.4	0.3-0.45	1
12.5	8.8	0.3-0.45	1
14.5	10.7	0.3	1
17.3	12.8	0.4	1

19	16.5	0.5	2
21	18.5	0.5	2
24	19.5	0.5	2
26	21.5	0.5	2
30	24	0.5	2
33	27	0.5	2
收缩前内径（mm）internal diameter pre-shrink	收缩后内径（mm）internal diameter post-shrink	收缩后壁厚wall thickness post-shrink	长度（m）length
36	28.5	0.5	2
43	34	0.5	2
52	40	0.5	2
57	49	0.5	2
63	50	0.5	2
67	53	0.5	2
76	61	0.5	2
82	64	0.5	2
91	73	0.5	2
98	82	0.5	2
106	84	0.6	2
110	86	0.6	2
118	96	0.6	2
136	103	0.6	2
156	125	0.6	3

"上海伊川水FEP收缩管"的用途为电线护套，材质是聚四氟乙烯管，公称外径为3-10（mm），壁厚是0.1-1（mm），颜色为透明，长度是连续（m），公称压力为10（Mpa）