

# 重庆脱硫泵机械密封厂家

产品名称	重庆脱硫泵机械密封厂家
公司名称	自贡市鑫辉密封件有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	四川省自贡市板仓工业园区
联系电话	0813-8288256 18015706397

## 产品详情

25DT-A15 25DT-A25 40DT-A17 40DT-A30 50DT-B40 65DT-A40 80DT-A36 100DT-A35 150DT-A40 200DT-B45机械密封

机械密封分集装式密封和非集装式密封（俗称散装密封）。

集装式单端面主要用于浆液循环泵密封，出厂时由密封厂家预先组装好，无需客户调整，直接装配就好。安装方便，使用简单。

集装式密封图片

非集装式（散装）双端面主要用于外围脱硫泵，需客户装配时自行调整，安装使用要求较高。安装不变，但使用周期较单端面长。

非集装式密封图片

结构特点：

单端面（双端面）集装式机械密封。安装方便，使用简单。平衡性，任意旋向。

内部工作长度短。静环补偿多弹簧外置不与介质接触。

适用介质：

含石膏、石灰浆液等杂质含量较高的介质。

工作参数：

固定物含量： 30%

温 度： 280

压 力： 2.5MPa

轴 径： 200mm

材质参数：主体材质：316L或2205、2507、1.4529密封环材质：SSiC或SiC橡胶材质：氟橡胶或全氟醚橡胶

主要应用：

此型机械密封主要用于燃煤发电烟气脱硫上，适用于吸收塔浆液循环泵、石膏浆液泵、石灰石浆液泵、石膏排出泵。

常见泵号如下：

25DT-A15 25DT-A25 40DT-A17 40DT-A19 40DT-B20 40DT-A25

40DT-A30 40DT-B35 40DT-A40 50DT-A30 50DT-B40 50DT-D40

50DT-A45 50DT-A50 65DT-A30 65DT-A40 80DT-A30 80DT-A36

100DT-A35 100DT-B40 100DT-A45 100DT-A50 100DT-A60 100DT-A65

150DT-A40 150DT-A45 150DT-A50 150DT-B50 150DT-B55 150DT-A60

200DT-B45 200DT-A60 250DT-A45 250DT-A48 250DT-A52 250DT-A75

300DT-A50 300DT-A52 300DT-A60 300DT-A75 350DT-A48 350DT-A52

350DT-A58 350DT-A65 350DT-A68 350DT-A78 400DT-A65 450DT-A70

500DT-A70 500DT-A71 500DT-A73 500DT-A75

500DT-A76 500DT-A80 550DT-A70 550DT-A75 600DT-A80 600DT-A82

600DT-A83 700DT-A75 700DT-A80 700DT-A83 700DT-A85 700DT-

A90

800DT-A90 800DT-F96 800DT-A100 900DT-F110

密封型号：

HM74D-45SGA	HM74D-45SGB	HM74D-45SGC	HM74D-45SGD
HM74D-60SGA	HM74D-60SGB	HM74D-60SGC	HM74D-60SGD
HM74D-85SGA	HM74D-85SGB	HM74D-85SGC	HM74D-85SGD
HM74D-100SGA	HM74D-100SGB	HM74D-100SGC	HM74D-100SGD
HM74D-125SGA	HM74D-125SGB	HM74D-125SGC	HM74D-125SGD
HM74D-140SGA	HM74D-140SGB	HM74D-140SGC	HM74D-140SGD
HM74D-170SGA-188	HM74D-180SGA-188	HM74D-190SGA-188	

安装使用要求:

- 1、设备转轴的径向跳动应不大于0.04毫米，轴向窜动量不允许大于0.1毫米；
- 2、设备的密封腔部位在安装时应保持清洁，密封零件应进行清洗，密封端面完好无损，防止杂质和灰尘带入密封部位；
- 3、在安装过程中严禁碰击、敲打，以免使机械密封磨擦会破损而密封失效；
- 4、安装时在与密封相接触的表面应涂一层清洁的机械油，以便能顺利安装；
- 5、安装静环压盖时，拧紧螺丝必须受力均匀，保证静环端面与轴心线的垂直要求；
- 6、安装后用手推动动环，能使动环在轴上灵活移动，并有一定弹性；
- 7、安装后用手盘动转轴，转轴应无轻重感觉；
- 8、设备在运转前必须充满介质，以防止干磨擦而使密封失效；