

东莞SK5 全硬 半硬 软料弹簧钢 库存充足 量大优惠

产品名称	东莞SK5 全硬 半硬 软料弹簧钢 库存充足 量大优惠
公司名称	东莞市豪杰金属材料有限公司
价格	23.00/千克
规格参数	材质:sk5 产地/厂家:宝钢 加工工艺:标准
公司地址	东莞市长安镇新安路工业区
联系电话	0769-89874242 13650105213

产品详情

1. 弹簧钢性能要求 高的弹性极限 σ_e 和屈强比 σ_s/σ_b ，以保证优良的弹性性能，即吸收大量的弹性能而不极限，疲劳是弹簧的最主要破坏形式之一，疲劳性能除与钢的成分结构有关以外，还主要地受钢的冶金质量表面质量（如脱碳）的影响； 足够的塑性和韧性，以防止冲击断裂； 其它性能，如良好的热处理和塑性的耐热性或耐蚀性要求等。

2. 成分特点钢中碳与合金元素的含量及作用为：（1）中、高碳一般地，碳素弹簧钢 $w_c = 0.6\% \sim 0.9\%$ ，合金经淬火加中温回火后得到回火托氏体组织，能较好地保证弹簧的性能要求。（2）合金元素普通用途的合金钢加元素为si、mn、cr等，其主要作用是提高淬透性、固溶强化基体并提高回火稳定性；辅加元素为mo、w、v作用有防止si引起的脱碳缺陷。

按照生产加工方法分类

热轧（锻）钢材 包括热轧轧圆钢、方钢、扁钢、钢板，锻制圆钢、方钢。

冷拉（轧）钢材 包括钢丝、钢带、冷拉材（冷拉圆钢）。

按照钢材交货状态分类

热轧（锻）钢材

a.以热轧（锻）状态交货 钢材经热成形制成弹簧，然后进行淬火和回火处理。

b.以退火状态交货 钢材经冷成形制成弹簧，然后进行淬火和回火处理。

以上均应符合相应的交货状态硬度的规定。

冷拉（轧）钢材

a.钢丝

铅浴等温淬火冷拉钢丝（又称派登脱处理冷拉钢丝）钢丝制成弹簧后只需进行低温回火，以消除应力。

油淬火和回火钢丝 冷拉成所需尺寸后，进行连续加热、连续油淬火和铅回火。钢丝制成弹簧后只需进行回火。

冷拉钢丝（即不经淬火和回火处理的钢丝）

a. 以冷拉状态交货。

b. 以退火、正火或回火处理状态交货。

以上两种状态交货的钢丝制成弹簧后均需进行淬火和回火处理。

b.钢带

冷轧状态交货 制成弹簧后需进行低温回火，以消除应力。

淬火和回火状态交货 制成弹簧后需进行低温回火，以消除应力。

退火状态交货 制成弹簧后需进行淬火和回火处理

c.冷拉钢材

以退火状态交货 钢材经冷成形制成弹簧，然后进行淬火和回火处理。

其他分类方法

除以上所述外，还有一些其他分类方法，例如：

按交货条件要求不同可分为按化学成分（力学性能）交货和按淬透性交货。

按弹簧工作条件可分为承受静载荷弹簧钢、承受冲击载荷弹簧钢、耐高（低）温弹簧和耐腐蚀弹簧钢等。

1：看清购买需求，填写清楚规格以及需要的数量发传真到本公司

2：购买后发现有任何问题将15日内与本公司联系，其概不负责

3：材料切割，使用以及损坏，本公司概不退换

4：本地购买需求的客户可享有快递代收规则，其外地将选择款到发货

运输方式： 快递

物流

付款方式： 本地（广东）快递代收/物流代收

外地款到发货（因外地，营运商无代收业务）

运费方式：单批采购达到5000元，运费由我方承担，反之。

发票方式： 3%发票2000元可开

17%发票50000元可开

包装方式：以货物为准（由于每种货物都有不同材包装，主要由 纤膜 透明膜 发泡塑料膜 纸壳 卡

以上为我公司（豪杰金属）基本流程，按实际为准

东莞市豪杰金属材料有限公司

联系电话：0769-85319366 / 0769-89874242

订单传真：0769-85304516

联系手机：13686668378 / 13650105213

旺旺在线：hsmjgc6688 / hjgs88

e-mail：yyj1368666@163.com

公司网址：www.dghjgs.com

联系人：杨勇杰（经理）/唐宇凡（销售主管）

范小玲（销售专员）/李维（销售员）

.....

"东莞热销SK5全硬半硬软料弹簧钢库存充足量大优惠"的加工工艺为标准，规格是 14（mm），仓库为现货，用途是广泛，产地/厂家为宝钢，材质是SK5