

PPA瑞士EMS塑料江浙沪区总代理商

产品名称	PPA瑞士EMS塑料江浙沪区总代理商
公司名称	苏州嘉力源国际贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:瑞士EMS代理商 型号:PPA塑料全系列 原厂原包:25KG/包
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城13栋7号 (注册地址)
联系电话	19851216281 19851216281

产品详情

PPA瑞士EMS塑料江浙沪区总代理商

PPA瑞士EMS GV-2H耐低温耐寒韧性透明耐老化 耐高温ppa

PPA瑞士EMS GV-5H玻纤增强50%耐高温高刚性芳香族汽车应用注塑级

供应 PPA 瑞士EMS HTV-3H1 耐高温 抗紫外线 耐候 玻纤增强级

瑞士EMS PPA GV-5H NC 50%玻纤增强 阻燃 电气/电子应用 汽车行业

瑞士EMS PPA GV-6H 60%玻纤增强 阻燃电气/电子应用 工程/工业配件

瑞士EMS PPA GVX-5H 50%玻纤增强 阻燃电气/电子应用 工程/工业配件

瑞士EMS PPA GVX-5H BK991550%玻纤增强 热稳定性 耐高温

瑞士EMS PPA HT1V-4 FWA BK9225耐高温 热稳定性

瑞士EMS PPA HT2V-3X V030%玻纤增强 阻燃耐化学品 电气/电子应用

瑞士EMS PPA HTV-4H1 40%玻纤增强阻燃 电气/电子应用

瑞士EMS PPA HTV-5H1 50%玻纤增强热稳定剂

瑞士EMS PPAXE3818 高韧性耐化学性耐候性

瑞士EMS PPA G21 食品接触 薄膜级 医疗/护理用品 纸张涂料

瑞士EMS PPA GV-2H 20%玻纤增强 阻燃/额定焰 电气/电子应用 工程/工业配件

瑞士EMS PPA GV-4H 40%玻纤增强 汽车行业 电气/电子应用 工程/工业配件

瑞士EMS PPA GV-5 FWA 50%玻纤增强 食品接触应用 水管/管道/饮用水

瑞士EMS PPA GV-5H 50%玻纤增强 热稳定剂 电气/电子应用 汽车行业

PPA塑料特性：

高强度: PPA材料的强度比普通聚丙烯高出20%-30%。

良好的耐热性: PPA可以在高温下保持稳定性能，长期使用温度可达260 ° C.

良好的耐化学性: PPA对酸、碱、盐等化学物质具有良好的耐受性.

良好的电绝缘性: PPA具有良好的电绝缘性能，介电常数低，可用作高频电路板材料。

良好的加工性能: PPA具有良好的加工性能，可通过注塑、挤出、吹塑等多种成型方式制造.

PPA塑料应用：

PPA广泛应用于电子、电气、汽车、航空航天等领域。具体应用包括:

*电子行业: 用于制造各种电子连接器、电缆接头、插座等

*电气行业: 用于制造线圈、绕组、接线端子等

*汽车行业:用于制造汽车零部件，如燃油泵、空气滤清器等

航空航天行业: 用于制造飞机内饰件、航空仪表盘等

*其他领域:还可用于制作医疗器械、运动器材等