

## 滤筒除尘器 移动式滤筒过滤机 多种规格可定制

产品名称	滤筒除尘器 移动式滤筒过滤机 多种规格可定制
公司名称	沧州晟祥机械设备有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	品牌:晟祥机械 型号:齐全 产地:河北 沧州
公司地址	河北省沧州市泊头市泊镇小杜村村委会南200米
联系电话	19103179853

### 产品详情

粉末回收滤筒除尘器可根据安装空间的需要采用不同列数、行数的滤筒任意组合；单位过滤面积占用的三维空间小，可替用户节约大量空间资源，间接减少用户的一次性投资成本。且使用寿命长，滤筒的使用寿命可达2年，地减少了除尘器换滤芯的次数（传统布袋除尘器平均每6个月左右换一次），维护简单，降低了用户在使用过程中的维护成本。

粉末回收滤筒除尘器特点：

- 1、采用垂直式滤筒结构，便于粉尘吸附及清灰；且由于在清灰时滤料的抖动较小，使滤筒的于滤袋，维修费用低。
- 2、采用上优良的离线三状态(过滤、清灰、静止)清灰方式，避免了清灰时的"再吸附"现象，使清灰。
- 3、设计有预收尘机构，不但克服了粉尘直接冲刷容易磨损滤筒的缺点，而且可以提器入口处的粉尘浓度。
- 4、对影响主要性能的关键元件(如脉冲阀)采用耐损耗元件，其易损件膜片的使用寿命超过100万次。
- 5、采用分列喷吹清灰技术，一个脉冲阀可同时喷吹一列(每列滤筒数量多为12个)，可地减少脉冲阀的数量。
- 6、脉冲阀三状态清灰机构采用PLC自动控制，并兼有定时或手动二种控制方式任选。

7、可根据安装空间的需要采用不同列数、行数的滤筒任意组合;单位过滤面积占用的三维空间小，可替用户节约大量空间资源，间接减少用户的一次性投资成本。

粉末回收滤筒除尘器的阻力随滤料表面粉尘层厚度。阻力达到某一规定值时，进行清灰。为了系统的正常运行，除尘器阻力的上限应维持在1400 ~ 1600Pa范围内，当超过此限定范围，应由PLC脉冲自动提示器通过定阻或定时发出指令，进行三状态清灰。灰斗内收集的粉尘通过卸灰阀，连续排出。