

全国好品牌可程式恒温恒湿试验机，生产

产品名称	全国好品牌可程式恒温恒湿试验机，生产
公司名称	深圳市瑞泰仪器设备有限公司
价格	30000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:瑞泰仪器 型号:rt-8663
公司地址	深圳市宝安区松岗街道洪桥头村兆福达工业区第四栋第四楼E区
联系电话	15302780968

产品详情

全国知名品牌可程式恒温恒湿试验机，生产厂家低价直销

产品图片展示:

可程式恒温恒湿试验机产品介绍:

详细说明:

名称: 可程式恒温恒湿试验机
型号: rt-8663
类型: 环境试验机系列
简介: 本试验机用于测试各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能，采取可程式化控制，程式设定后自动运行，使样品可连续在不同环境中试验。适合电子、电器、食品、车辆、金属、化学、建材、等行业品管之用。（有多种内箱尺寸及温度可供选择）。

设备特点：1、圆弧造型及表面喷塑处理，高质感外观，并采用平面无反作用把手，恒温恒湿箱操作容易，安全可靠

2、明亮，视野宽广的大型观察窗：采用三层真空镀膜视窗和飞利浦节能荧光灯，无须雨刷除雾，保持恒温恒湿箱内清晰的观测效果，可随时观察恒温恒湿箱内试品的状况。

3、加湿系统管路与控制电路分离：恒温恒湿箱内加湿系统管路与电源、控制器、电路板分离，可避免恒

温恒湿箱因管路漏水而影响电路，提高安全性。

4、先进可靠的冷冻及控制系统：原装进口欧美全封闭压缩机，进口环保冷媒，世界知名品牌的冷冻器件，使恒温恒湿箱操作简单易学。

执行标准：gb2423.3恒定湿热试验方法

gb2423.4交变湿热试验方法规格及其参数：

型号	rt-100	rt-225	rt-408	rt-800	rt-1000
内容积(l)	100	225	408	800	1000
内部尺寸(cm)	40 × 50 × 50	50 × 75 × 60	60 × 85 × 80	100 × 100 × 85	100 × 100 × 100
外部尺寸(cm)	85 × 140 × 105	95 × 165 × 115	105 × 175 × 135	145 × 190 × 135	145 × 190 × 155
重量(kg)	300	350	400	600	700
性能	调温调湿方式	平衡调温调湿方式 (bthc) pid智能调节			
	温度范围	0 , -20 , -40 , -60 , -70 ~ 150			
	湿度范围	20%-98%r.h			
	温度均匀度	± 1			
	温度波动度	± 0.5			
	湿度均匀度	± 3%r.h			
	湿度波动度	± 1%r.h			
	升温速率	3 ° c/min			
降温速率	1 ° c/min				
材料	内体材料	sus304镜面不锈钢板			

可程式恒温恒湿试验机售后服务:

免费保修一年,长期上门维护,一年上门为客户校准设备.后续维修费用只收取成本费用.

深圳瑞泰仪器设备有限公司向客户承诺:我们的产品质量如果您使用不满意.我们可以一个月内包退包换.做到让您满意是我们最终追求的目标.感谢广大客户长期以来对我司的支持

"全国知名品牌可程式恒温恒湿试验机，生产厂家低价直销"的温度波动度为 ± 0.5 ()，工作室尺寸是1500*1350*500 (mm)，型号为RT-8663，适用范围是本试验机用于测试各种材料耐热,耐寒,耐干,耐湿性能，采取可程式化控制，程式设定后自动运行，使样品可连续在不同环境中试验。适合电子,电器,食品,车辆,金属,化学，品牌为瑞泰仪器，控温方式是电脑程序自动控制，温度均匀度为50 (%)，温度范围是0-150 ()，加工定制为是