

## PZ73TC薄型陶瓷排渣浆液阀、耐磨陶瓷刀闸阀

产品名称	PZ73TC薄型陶瓷排渣浆液阀、耐磨陶瓷刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	800.00/件
规格参数	型号:PZ73H、Y-10C 性能:耐磨 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

### 产品详情

PZ73TC薄型陶瓷排渣浆液阀、耐磨陶瓷刀闸阀PZ73H、Y-10C适用于电力，石油，化工，冶金，金矿粉，煤矿，矿沙，化学品污水处理，沉淀池，屠宰厂废水，气动输送管线，啤酒酿制等混合物及其它工业物料输送系统管道中作为进料，出料，排气的启闭装置。

PZ73TC薄型陶瓷排渣浆液阀、耐磨陶瓷刀闸阀主要性能规范：

- 1.密封面材料：结构陶瓷或超硬表面合金材料二种。
- 2.用煤渣、灰渣等气、固混合介质，闸板、阀座和流道部位采用了结构陶瓷材料制造，耐磨损、长寿命。
- 3.密封性能优越，并可进行密封棉修得。
- 4.进口阀座可作刮灰板，即使在落灰情况下也关闭自如。
- 5.阀体腔体结构\*避免了卡阻、积灰的问题。
- 6.驱动方式：手动、气动和电动等。

PZ73TC薄型陶瓷排渣浆液阀、耐磨陶瓷刀闸阀工作原理：

作为闸阀的一种，工作原理同闸阀有些相似，都是靠闸板的升降来完成阀门的启闭。闸板的运动方向与

流体方向相垂直，靠可以切割纤维材料的刀刃形闸板来切断介质。阀体实际上不存在腔室，闸板在侧面导向槽内升降，并由底部的凸耳紧压在阀座上，如需达到较高的介质密封性时，可选用O形密封阀座实现双向密封。

??????

公称压力	壳体试验	密封试验	工作温度	适用介质
( MPa)	( MPa)	( MPa)		
1.0	1.5	1.1	1000	纸浆、污水、煤浆、
1.6	2.4	1.8	1000	灰、渣水混和物

???????

体、盖	闸阀	阀杆	密封面
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

PZ73TC????????????????????????????????????(mm)

公称压力PN10 ( 1.0MPa )

DN ( mm )	L	D1	D2	H	N-M	D0	W(Kg)
DN50	48	100	125	285	4-M16	180	8
DN65	48	120	145	298	4-M16	180	10
DN80	51	135	160	315	4-M16	220	12
DN100	51	155	180	365	8-M16	220	14
DN125	57	185	210	400	8-M16	230	22
DN150	57	210	240	475	8-M20	280	29
DN200	70	265	295	540	8-M20	360	38
DN250	70	320	350	630	12-M20	360	66
DN300	76	368	400	780	12-M20	400	100
DN350	76	428	460	885	16-M20	400	119
DN400	89	482	515	990	16-M22	400	195
DN450	89	532	565	1100	20-M22	530	285