

高低温交变试验箱 科渡

产品名称	高低温交变试验箱 科渡
公司名称	东莞市科渡机电设备科技有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:科渡 型号:kd-880l
公司地址	东莞市塘厦镇林村北站鲤牙塘工业区
联系电话	13600262459

产品详情

详细说明：

高低温交变试验箱 -机型号：kd- 800l系列高低温交变试验箱（又名：可程式恒温试验箱/机）特点：完美的造型设计，圆弧造型及雾面线条处理；中英文触摸屏控制，功能强大，操作简单，最大可达100个程序，近千段，循环次数可达999次；利用多翼式送风机强烈送风循环，避免任何死角，使室内温湿度分布均匀；安全保护装置完备，并提供故障排除方法。功能概述：该设备主要是测试产品在高温，低温，耐寒，交变温度的气候环境下的贮存，运输和使用时的性能试验，主要用于对电工，电子产品，零部件，金属材料等产品及其在模拟高温，低温的气候条件下，对产品的物理以及其它相关性能进行测试，测试后，通过检定来判断产品的性能是否能够达到要求，以便供产品的设计，改进，检定及出厂检验使用。

一、型号及规格 1、机型号：kd-800l2、工作室尺寸（w×h×dmm）内箱1000*800*1000 mm 外箱1450*1300*2100800l（-40 ~ 150 /20 ~ 98%）3、设备工作温度范围：-40 ~ 150 4、升温速率：+25 ~ 150 40m（额定负载下）5、降温速率：+25 ~ -40 60m（额定负载下）6、温度波动度：±0.3 7、温度均匀度：±2.0 8、升降过冲 ±2.5 ，9、整机工作噪音 75db10、风速 1.7m/s11、功率：4kw12、样品架承重： 15kg 13、压缩机控制方式：手动/全自动二、结构及材质：（1）内箱材质：sus3042b高级不锈钢板（2）外箱材质：冷轧碳素钢板静电喷塑（3）保温材质：聚氨脂泡沫发泡和超细玻璃保温棉（4）加热器：不锈钢鳍片散热管（5）蒸发器：紫铜管、铝翅片（6）冷凝器：紫铜管、铝翅片（7）结构组成：整体单箱式（箱门左单门，单开门上附有发热防汗3层真空大玻璃观察视窗）三、冷冻系统：1、压缩机：法国原装进口“泰康”全封闭制冷压缩机 2、冷媒：r - 502（或r404a冷媒）3、冷凝器：风冷鳍片式 4、蒸发器：鳍片式多段式 5、电磁阀、截止阀 6、过滤器：丹麦制干燥剂 7、冷却方式：单级制冷 8、丹佛丝热力膨胀阀四、温度控制器：1、温度控制器：彩显触摸式可编程控制仪控温仪规格：精度：高低温±0.1 ； 解析度：±0.01 ； 控温精度：±0.1 ；湿度：0.1%rh 测温体：pt100测试传感器控制方式：冷热平衡调温方式控制模式：pld+ssr/scr自动正逆双向同步输出。内置记录程序，由rs232或usb口轻松进行历史曲线等数据导出五

- 、安全保护装置 1、超温报警保护器 2、快速保险丝 3、压缩机高低压保护
4、压缩机过热保护 5、压缩机过电流保护 6、线路保险丝及全护套式端子7、风机过载保护
8、加热器短路保护/过载保护六、电源：a220v 50hz

"高低温交变试验箱"的温度范围为-40 ~ + 150 ，加工定制是是，温度控制方式为冷热平衡调温方式，内箱材质是SUS3042B高级不锈钢板，外箱材质为冷轧碳素钢板静电喷塑，型号是KD-880L，工作室尺寸为1000*800*1000（mm），品牌是科渡，外形尺寸为1450*1300*2100（mm）