

软管低温耐寒试验机-塑料软管低温曲挠试验箱-

产品名称	软管低温耐寒试验机-塑料软管低温曲挠试验箱-
公司名称	东莞市塘厦百航仪器厂
价格	1250.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:百航 型号:3002
公司地址	东莞市塘厦里牙塘工业区
联系电话	86-076982077217 18922972636

产品详情

bh-3002低温耐寒曲挠试验机，软管，线材低温弯曲测试机，橡胶和塑料软管低温曲挠试验箱

一、概述： 低温弯曲试验台为检测软管类低温状态下的弯曲性能的检测设备，还应用于汽车类连接软管的低温状态下进行弯曲的测试； 可依据的标准如：gb/t5564-2006 ;gb16897 ;gb10544 ;gb-t3683 ;gb-t7127。二、技术参数： 低温耐折试验机规格参数:温度范围：常温 ~ -55/ (可选)控温精度：±0.5 分布均匀度：±1

冷冻系统：单段式全密闭式压缩机冷冻系统：btc平衡调温系统，p.i.d方式控制

温度控制器：按键设定输入，数值显示输出压缩机：法国泰康原装进口全密式压缩机内外箱材质：不锈钢板(sus#304)

冷媒型号：环保冷媒r-404冷媒注入量：0.5~0.8kg压缩机低温启动时间设定：1.5min压缩机低温电流设定：9 a 压缩机压力设定：常用22kg/cm2耗电量：4.5kw保温材质：硬质发泡及玻璃棉保护装置：压缩机过载保护开关，冷媒高压保护开关，超温保护开关，电磁保护开关夹 具：按要求定做

弯折角度：0-90°

弯折速度：30 ± 1cpm

计数器：lcd液晶显示0~999，999(可设定)

"软管低温耐寒试验机-塑料软管低温曲挠试验箱-"的温度范围为-40 ~ + 150 ，加工定制是是，温度控制方式为1，内箱材质是不锈钢，外箱材质为不锈钢，型号是3002，工作室尺寸为150 (mm)，规格是1，品牌为百航，外形尺寸是1100 (mm)