

江苏上海浙江宁波可程式智能型高低温试验箱/高低温箱

产品名称	江苏上海浙江宁波可程式智能型高低温试验箱/高低温箱
公司名称	东莞市高天试验设备有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:高天仪器 型号:gt-t-64g
公司地址	东莞市大岭山大塘朗金雄达科技园
联系电话	0769-82755383 13794916176

产品详情

高低温试验箱

高低温试验箱采用原装进口人机介面温度控制器，原装进口全封闭式压缩机，整机性能稳定，操作简便，易于安装，控制技术达到目前国际先进水平、性价比明显优于同类进口设备，采用bthc平衡调温方式，是进行高低温的理想设备。

本高低温箱提供高温、低温的环境，以比较橡胶、塑料、电子产品等测试前后的材质变化及强力的减衰程度。本机亦可模拟货柜环境，以检测橡胶、塑料在高温环境下的褪色、收缩的情形。本机专门测试各种材料的耐热、耐寒的性能。

高低温试验箱的产品型号：gt-t-64g

一、工作室尺寸:400 × 400 × 400mm (w × h × d)

二、温湿度范围：

1.温度: -20 ~ 150 （可任意设定）

三、升降温速度：

1. 常温 150 约35分钟（非线性空载，约3 /分钟）

2. 常温 -20 约40分钟（非线性空载，约1 /分钟）

四、高低温试验箱的主要参数：

- 1.解析精度：温度：±0.1
- 2.控制精度：温度:±0.3
- 3.分布精度温度: ±1.0 100 ~ 150 时: ±1.5
- 4.外观高质感水准，表面经雾面线条处理，并采用嵌入式无反作用把手，操作容易，安全可靠
- 5.内箱材质：sus304#耐寒，耐热不锈钢板，经镜面处理。
- 6.触摸式智能可程序温湿度控制器
- 7.可使用的程序组:120组
- 8.可使用的程序段数:共1200段
- 9.本系统符合恒温恒湿之可靠度试验规格：cns，iso，jis，astm，din，bs，iec，nace，ul，mil...

注意：请保证高低温试验箱的工作环境温度在 +5~+25度之间

非常感谢您对“高天”的关注！

以上为高低温试验箱的标准机型参数，如果您有特殊要求，我们会按照您的要求给您设计最适合的方案。

若您需要更详细的了解高低温试验箱，请您拨打我们的服务热线：0574-88005065 欢迎您的来电！

公司网址：<http://www.gaotianyq.cn/>

因为专业 所以值得信赖！

真切关注 聆听您的感受！

售后服务承诺：

本产品免费送货上门，免费对客户方的操作人员进行专业的培训，产品免费保修一年，终身服务！

"江苏上海浙江宁波可程式智能型高低温试验箱/高低温箱"的温度范围为-20 ~ +150 ，加工定制是是，温度控制方式为触摸屏+PID自动演算，内箱材质是SUS#3041mm镜面不锈钢板，外箱材质为SUS#3041mm沙纹不锈钢板或钢板表面喷塑处理，型号是GT-

T-64G，工作室尺寸为400 × 400 × 400mm（mm），品牌是高天仪器，外形尺寸为不限（mm）