

可程式高低温交变试验设备普林特公司7天交货

产品名称	可程式高低温交变试验设备普林特公司7天交货
公司名称	天津普林特环境试验设备有限公司
价格	36800.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:普林特 型号:gdw
公司地址	天津市东丽区翟庄村
联系电话	15332132668

产品详情

设备的主要技术参数

型号	gdw-100	gdw-250	gdw-500	gdw-010
工作室尺寸:mm	400x500x500	500x600x810	700x800x900	1000x1000x1000
外型尺寸:mm	1030x1020x1470	1100x1120x1730	1260x1320x1920	1610x1560x1960
技术要求	温度范围 -20 /b型 -40 /c型 -60 /d型 -70 /e型 ~ +100 (+150)			
	波动度/均匀度 ±0.5 / 2			
	升降温速率 0.7 ~ 1 /min (3 /min、5 /min、10 /min)			
冷热交换系统	保温材料 玻璃纤维棉/硬质聚胺脂发泡			
	冷却器 多级膜片式蒸发器			
	空气循环 单循环、加长轴、不锈钢离心风叶			
	制冷方式 单元制冷方式/双元(复叠)制冷方式			
	压缩机 法国“泰康”全封闭制冷压缩机			
控制系统	控制仪 日本“rkc”/美国霍尼韦尔			
	传感器 pt100铂金电阻			
安装置	漏电保护、超温保护、快速保险丝、压缩机过压保护			
标准配置	内热式中空玻璃观察窗：250x300(mm)一个,测试孔 ϕ 50mm 一个，样品架2付，照明灯一只			
电源	220v · 50hz/380v · 50hz			

以上规格仅供参考，如有变更不另行通知。

"供应可程式高低温交变试验设备普林特公司7天交货"的是否提供加工定制为是，品牌是普林特，型号为GDW，内箱材质是内胆SUS304不锈钢板，外箱材质为外壳冷轧钢板静电喷塑，温度控制方式是冷热平衡方式，温度范围为-20 ~ + 150 ，工作室尺寸是400*500*500 (mm)