

# 淋雨试验箱设备 新余淋雨试验箱 宜春淋雨试验箱

产品名称	淋雨试验箱设备 新余淋雨试验箱 宜春淋雨试验箱
公司名称	东莞市元耀电子科技有限公司
价格	45000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:元耀 型号:按公司标准或定做
公司地址	东莞市长安镇厦边大道61号C栋二楼
联系电话	8676986245189 13553836725

## 产品详情

萍乡淋雨试验箱设备厂家 新余淋雨试验箱厂家 宜春淋雨试验箱厂家

淋雨试验箱/设备的结构特征: 该设备内胆、外壳均采用优质不锈钢制成，大面积玻璃观察窗，整体外型美观。试样转盘、喷淋喷杆采用不锈钢材料，转盘电机采用进口电机，转速可按用户需要自行调节。具有良好的安全保护功能。并装有试验定时器。

淋雨试验箱/淋雨试验箱设备的用途: 该设备适用于电子电工、汽车摩托车零部件外壳和密封件在淋雨条件下，其外壳防止雨水渗透能力或遭到淋雨时或之后的工作性能良好的试验。

淋雨试验箱/设备的结构特征: 该设备内胆、外壳均采用优质不锈钢制成，大面积玻璃观察窗，整体外型美观。试样转盘、喷淋喷杆采用不锈钢材料，转盘电机采用进口电机，转速可按用户需要自行调节。具有良好的安全保护功能。并装有试验定时器。该设备是按照下列标准之一或其结合为依据而制造的:

gb10485-89 汽车和挂车外部照明和信号装置基本环境试验 5.6防水试验 淋雨试验箱/设备的主要技术指标:

1. 水压: 98kpa
2. 流量: 25.4l/min
3. 水管管径: 16~20mm
4. 试验台转速: 1~10r/min (可调)
5. 喷水孔径: 1.2mm
6. 喷水孔径距: 50mm
7. 喷水杆转速: 1~23r/min (可调)

淋雨试验箱/设备的安全保护装置: 1.电源超载、短路保护 2.接地保护 3.缺水保护

4.为保护设备,所有报警均会自动切断电源,并发出声讯提示。

您好,我是东莞元耀电子科技有限公司胡小姐,我司生产的各类:恒温恒湿试验箱,恒温恒湿箱,高低温试验箱,冷热冲击试验箱,冷热冲击试验机,快速温变箱,烤箱等环境试验设备,专业品质,品质一流,电话:0769-86245189 0769-86245198,胡小姐 13553836725 qq: 3325993821, 邮箱:3325993821@qq.com,传真:0769-86245990,可进网站查阅产品信息, <http://www.my-pt.com.cn>, 欢迎您的咨询。

"淋雨试验箱设备厂家 新余淋雨试验箱厂家 宜春淋雨试验箱厂家"的工作室尺寸为可定做或按公司标准(mm),型号是按公司标准或定做,适用范围为该设备适用于电子电工、汽车摩托车零部件外壳和密封件在淋雨条件下,其外壳防止雨水渗透能力或遭到淋雨时或,品牌是元耀,电源为220,温度范围是-73~18

0 ( ) , 湿度范围为20-90 ( rh ) , 材质是304不锈钢板 , 加工定制为是