

# 深圳恒科达牌恒温恒湿试验箱HDJ4040

产品名称	深圳恒科达牌恒温恒湿试验箱HDJ4040
公司名称	深圳市沃尔德电子商务有限公司
价格	32500.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:恒科达 型号:hdj4040
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道南联社区龙溪村南二区5巷10号101
联系电话	0755-88840916 深圳市沃尔德电子商务有限公司电话

## 产品详情

### 恒温恒湿试验箱技术参数

型号	hdj4040
系统	平衡调温调湿控制系统 (bthc)
1.设备性能	
温度范围	-40 ~ +150
湿度范围	20 rh ~ 98%rh
温度波动度	± 0.5
温度均匀度	± 2.0 100 ~ +150 时 ± 2.5
湿度波动度	± 2.5%rh
湿度均匀度	± 3.0%rh
升温时间	-40 +150 50分钟
降温时间	+20 -40 60分钟
2.设备构成	
外壳材料	纹路处理不锈钢
内壁材料	不锈钢板 (sus304)
设备灯源	高亮度照明灯
隔热材料	高密度聚氨酯泡沫+玻璃棉
观察窗	发热体内嵌式玻璃
视窗防雾设计	采用电热器装置,防止水气凝结
搅拌风机	多翼式离心风机
马达	冷凝器型
加热器	镍铬合金电热丝式加热器

加湿器	不锈钢电热蒸汽发生方式之 u形加湿器
电缆孔	内径 50mm
机台	采用滑轮移动以便调整设备使用位置与强力螺栓固定设备位置
产品存放架	可以上下移动不锈钢托盘架(标配2套,以客户需求可增添)
箱门	采用双层隔热气密迫紧,有效防止内外温度泄露
<b>3.制冷系统</b>	
制冷方式	机械压缩单级制冷(风冷冷凝器)
制冷机	欧美原装进口全封闭低噪音转子式压缩机(法国泰康)
制冷剂	环保冷媒 r507
冷凝器	翅片管换热器
蒸发器	翅片管蒸发器
<b>4.供水加湿系统</b>	
加水口	前置式加水口
储水箱	不锈钢水箱
供水方式	水泵提升
<b>5.控制器系统</b>	
温湿度控制器	触控式液晶显示控制器(韩国可程序仪表:t880)
运转方式	定值运转、程序运转
操作界面	lcd液晶显示
设定方式	触摸式
程序	100组1000段
传感器	工业铂电阻(pt100欧姆)
<b>6.安全装置</b>	
加湿器干烧保护,独立超温保护,缺水保护,压缩机过载、过流保护,冷媒高压保护开关,过流断路器,漏电保护	
<b>7.规格</b>	
内空尺寸(m)	800mm × 600mm × 850mm(w*d*h)
外形尺寸(m)	1250mm × 1100mm × 1780mm(w*d*h)
内容积(l)	408
功率(kw)	8.0
电源	ac380v /50hz
<b>8.附件</b>	
电缆孔(50)盖1个,搁板2套,保险管2个,溢流水管1条,产品说明书1套,保证书,保修卡	
<b>9.选配附件</b>	
记录仪,rs485或rs232通讯接口,软件	
<b>10.安全操作注意事项</b>	
按照产品说明书和本公司技术员指导操作,如果出现问题则迅速断电停止产品工作,通知本公司 易爆、易燃、腐蚀性产品不得放入试验箱内进行试验测试,备注:(1)、爆炸性产品:硝化物、硝酸类物质、 物、有机过氧化物;(2)、腐蚀性物品:腐蚀性物质、氧化物、氯化物、硝酸盐等;(3)、可燃性物品:油 (锂、钠、钾等);(4)、易燃性物品:汽油、煤油、柴油、食用油、甲醇、二甲苯等;(5)、可燃气体:氢气、 气、炔类等等	

注: 以上产品外尺寸不包含突出部分;以上技术参数在室温 $23 \pm 2^{\circ}\text{C}$ ,湿度 $65\%\text{rh} \pm 20\%$ ,无负荷条件下测得

名称	产地	品牌
控制仪表	韩国	timi
压缩机	法国	泰康
自动膨胀阀	丹麦	丹佛斯
冷凝器	广州	永强
蒸发器	中国	恒科达
风机	中国	马儿牌
制冷剂	美国	霍利威尔

## 五、售后服务

- 1、产品保固期：以上货物1年内保固期（除天灾或人为因素造成损坏外本公司完全免费维修）；
- 2、保固期满后,我司对所售仪器提供终生保养服务；
- 3、维修24小时响应，48小时到厂检修；
- 4、技术员上门安装调试；
- 5、技术员上门培训；

备注：以下非本公司免费保固和保养范围：

1. 不按操作说明书操作使用；
2. 自行检修改装；

3. 自行移动；

4. 天灾或人为因素造成损坏

## 六、部分客户案例

备注：我们的部分代表客户：

- 1、 深圳市计量质量检测研究院于2008年在我公司购买一台：-70度到+150度2个立方的恒温恒湿试验箱；
- 2、 日本东芝（深圳）有限公司于2011年在我公司购买了2台：-40度到+150度1个立方的恒温恒湿试验箱；
- 3、 佛山新曜光电有限公司于2011年在我公司买了1台：-40度到+150度1个立方的恒温恒湿试验箱。

"深圳恒科达牌恒温恒湿试验箱HDJ4040【厂家直销】"的温度范围为-40-150（ ），加工定制是是，材质为内外不锈钢，湿度范围是20%-98%（RH），型号为HDJ4040，工作室尺寸是深800mm\*宽600mm\*高850（mm），适用范围为恒温恒湿试验箱也称恒温恒湿试验机、恒温恒湿实验箱、恒温机或恒温恒湿箱，用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能，品牌是恒科达，电源为AC380V50HZ，恒温恒湿箱仪表是可程序触摸屏，恒温恒湿箱压缩机为法国泰康，恒温恒湿试验箱用途是适合电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用