

# 自流平厂家 繁简自流平地暖回填 工业自流平厂家

产品名称	自流平厂家 繁简自流平地暖回填 工业自流平厂家
公司名称	芜湖繁简新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市繁昌县经济开发区
联系电话	15375117988 15375117988

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖繁简新型建材有限公司

自流平在建筑行业一直都是备受大家青睐，因为这种技术，为大家带来了便捷，同时能解决很多棘手的施工难题。自流坪地坪表面平整无缝，色彩亮丽，表面光滑，防尘防潮性能好，但洁净度一般，因此，它所适合使用的区域是普通的对地面洁净度要求不高的场所。而自流平在外观上，光泽与色泽均优于环氧薄涂型地坪，能够呈现出镜面一样的效果。也因此洁净度方面，能够达到高度洁净、无尘无菌，非常适合医院、电子机房、精密仪器房。

水泥自流平地面做法（一）界面处理：

- 1、如为光滑基层，建议做凿毛或拉毛处理。推荐使用EC-1表面处理剂，使用时按EC-1：水：水泥：细砂 = 1：1：1：1的比例搅拌均匀，涂刷或喷涂在基面上即可。EC-1参考用量为0.2~0.3kg / m<sup>2</sup>。
- 2、表面不粘手时，即可进行自流平施工。

（二）搅拌

- 1、小面积或公路施工时，可用小型电动搅拌器（200~500转/分），在桶中进行搅拌，车间自流平厂家，每搅拌一次需用完整包料；大面积施工时，可用高速搅拌机搅拌，用砂浆泵送的方法施工。

2、将适量的清水倒入桶中，自流平厂家，开启搅拌器边搅拌边徐徐加入一包（一般在1分钟内加完），搅拌4~5分钟，静止约1分钟后，再次搅拌至均匀无团的浆状即可。

3、寒冷的情况下，工业自流平厂家，宜用温水（不超过40℃）搅拌。砂浆的温度保持在5℃以上。

如果有今生计划做一次水泥自流平远大志向的盆友，承包自流平厂家，可以看看这篇文章，当作一个比较普及的材料再一次推荐给大家。裂，是自流平的特点。就像衣服必然有褶儿，脸上必然有纹儿一样。自流平的裂是水泥材料的天然属性。用设计师的话说是自流平特点，既然选择了这种糙汉子范儿还想拥有丝般光滑？那，是，不可能的！就像木地板和瓷砖都有接缝儿，春夏秋冬，总得给人家留点儿热胀冷缩的权利吧。

自流平厂家-繁简自流平地暖回填-工业自流平厂家由芜湖繁简新型建材有限公司提供。“厚层自流平砂浆,薄层自流平,粘结剂,瓷砖胶,腻子粉,特种砂浆”选择芜湖繁简新型建材有限公司，公司位于：安徽省芜湖市繁昌县经济开发区，多年来，芜湖繁简坚持为客户提供好的服务，联系人：袁经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。芜湖繁简期待成为您的长期合作伙伴！