

吉业升化工无声膨胀剂生产厂家开采岩石 挖掘隧道可发样品

产品名称	吉业升化工无声膨胀剂生产厂家开采岩石 挖掘隧道可发样品
公司名称	武汉吉业升化工有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	品牌:吉业升 发货地:湖北 能否提供样品:可拆零提供样品
公司地址	武汉市黄陂区盘龙城经济开发区叶店村武汉28街 休闲商业中心D1栋1-2层15室
联系电话	13343438917

产品详情

无声膨胀剂

简介：无声膨胀剂（又名：无声破碎剂，静态破碎剂，膨胀水泥，静态破碎剂，岩石

膨胀剂，劈石剂，石头膨胀剂，矿山膨胀剂，静裂剂）HSCA，它属于建材类产品，其

标准号为JC506-92。

用途：

- 1) 拆除钢筋混凝土。
- 2) 开采岩石，钻井和挖掘隧道。
- 3) 大体积混凝土温差裂缝控制

使用方法：

(1)先在被爆破实物上钻孔：孔径：32-50毫米，孔距：10-40厘米，孔深：0.5~2米，

排距：0.5-1米；

(2)用水桶装好水，接着将膨胀剂倒入水中，搅拌均匀成糊状。(水配比量：约为破碎

剂重量的25-30%，如10公斤破碎剂配2.5-3公斤水)。

(3)将搅拌好的浆体在5分钟内倒入孔中，灌满为止，不用盖，不用塞口。注意： 施

工时要佩戴防护眼镜和防护手套； 孔内的粉尘或积水必须清理干净； 所有钻孔的

装料时间zuihao不超过30分钟。

(4)装药后，经过4~12小时左右爆破物即可自然开裂。

包装：20公斤/袋可拆零