

AL-HUSEINI电池AH-12V/7AH产品技术参数报价

产品名称	AL-HUSEINI电池AH-12V/7AH产品技术参数报价
公司名称	埃克塞德电源设备（山东）有限公司
价格	100.00/个
规格参数	品牌:AL-HUSEINI电池 型号:AH-12V/7AH 产地:广州
公司地址	山东省济南市天桥区药山街道金蓉花园（秋天） 1号楼2单元202室
联系电话	18500100400 18500100400

产品详情

AL-HUSEINI电池AH-12V/7AH产品技术参数报价

蓄电池的特点

1、密封性:

采用电池槽盖、极柱双重密封设计，防止漏酸，可靠的安全阀可防止外部空气和尘埃进入电池内部；

2、免维护:水再生能力强，密封反应效率高，因此在整个电池的使用过程中无需补水或加酸维护；

3、安全可靠:无酸液溢出，可靠的安全阀的自动闭合，防爆设备的装置使电池在整个使用过程中更加安全可靠；

4、长寿命设计:计算机精设计的耐腐蚀铅钙铅合金板栅、ABS耐腐蚀材料的使用和极高的密封反应效率保证了蓄电池的长寿命；

5、性能高:

1) 体重比能量高，内阻小，输出功率高；

2) 充放电性能高，自放电控制在每个月2%以下（20℃）；

3) 恢复性能好，在深放电或者充电器出现故障时，短路放置30天后，仍可使用均衡充电法使其恢复容量；

4) 由于单体电池的内阻、容量、浮充电压一致性好，因此电池在浮充使用状态下无需均衡充电。

6、温度适应性强:可在-30 ~ 50 下安全、放心地使用；

7、使用和运输安全简便:

满荷电出厂，无游离电解液，电池可横向放置，并可以无危险材料进行水、陆运输；

8、经济实惠: 柏克蓄电池极高的性能，超长的使用寿命，极低的维护成本确保用户得到的是经济实惠的产品。

二、 电池结构

电池的零部件，材料及其功能Parts ,material and function

零部件名称Parts	材料Material	
极板Plate	耐腐蚀铅钙锡多元合金板栅和正负极活性物质 Pb-Ca alloy and Activated substances	Anti-e
隔板Separator	超细玻璃纤维隔板A.G..M Separators	
电解液lectrolyte	稀硫酸 (加入胶体)Dilute sulphuric acid (or add gel)	
电池槽、盖ontainer &Cover	ABS (丙烯腈 - 丁二烯 - 苯乙烯) 塑料ABS plastic	
跨桥Collector	耐腐蚀铅合金 Corrosion - resistant Calcium alloy	

端至端 Mantap	铜壳镀银橡胶 Ethylene propylene terpolymer	
------------	--------------------------------------	--

三、蓄电池放电

1、放电终止电压:电池不宜放电至低于预定的终止电压，否则将导致过放电，而反复的过放电则会导致容量难以恢复，为达到好的工作效率和长的使用寿命，放电应在0.05-3C之间；

2、放电容量:

1) 放电容量与放电电流的关系:图1为FM、GFM、JMF系列电池在不同的放电率条件下放出的容量，从图中可看出，放电倍率越大，电池所能放出的容量越小。

AL-HUSEINI电池AH-12V/7AH产品技术参数报价AL-HUSEINI电池AH-12V/7AH产品技术参数报价