

# 工业探伤门 不锈钢防辐射门 x光防护门安装

产品名称	工业探伤门 不锈钢防辐射门 x光防护门安装
公司名称	重庆满城顺科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	重庆市万州区双河口街道龙宝大街602号
联系电话	13368481858 18623232838

## 产品详情

不锈钢防辐射门是一种特殊的门，用于保护工作人员免受辐射的伤害。这种门采用不锈钢材料，具有优良的防辐射性能，可以有效阻挡放射性物质的侵入。其设计精致，外观美观，适用于各种需要保护的场所，如、核电站、放射性实验室等。此外，不锈钢防辐射门还具有优良的密封性能，可以有效地减少辐射的泄漏。总之，不锈钢防辐射门是一种安全、实用的防护设备。防辐射门常用于的X光室、DR室、CT室机房，手术室，体检中心，牙科门诊，工业探伤等射线防护。因使用场景不同，防辐射门又分铅防护平开门、推拉门、双开门、子母门。推拉防辐射门生产结构与组成：

防辐射门，内框架采用的是40\*50镀锌钢架材质焊接而成，焊接牢固，不脱落不生锈。

门体内采用防辐射铅板含铅量达99.994%，根据放射设备的参数不同，使用铅的铅当量也不同。铅门体表面采用304#不锈钢板，门体表面色彩可以根据使用场景和环境进行个性化定制，与场景更贴切，感觉更舒适。不锈钢的特点 不锈钢表面光洁，有较高的可塑性、韧性，其机械强度，耐酸、碱性气体、溶液和其他物质的腐蚀，不生锈。能让铅防护双开门门体整体美观大方，牢固耐用。1、应定期对工业门上的灰尘进行清洗，保持工业门及玻璃、五金件的清洁和光亮。因为即使是不锈钢，一旦沾染上灰尘、污垢，其中的化学物质也会腐蚀不锈钢表面，长此以往的话，会使钢体变坏、变烂，影响辐射防护自动门的运行性能2、一旦辐射防护自动门上污染了油渍等难以清洗的东西，可以用洁尔亮擦洗，而不要用强酸或强碱溶液进行清洗，这样不仅容易使型材表面光洁度受损，也会破坏五金件表面的保护膜和氧化层而引起五金件的锈蚀，特别是有些客户在用硫酸清洗墙面时，千万注意不要让门窗受染。3、应及时清理框内侧颗粒状等杂物，以免其堵塞排水通道而引起排水不畅和漏水现象，后果严重的还会影响辐射防护自动门的运行，缩短自动门的使作寿命，并且还存在着安全隐患。4

、在开启工业门时，力度要适中，尽量保持开启和关闭时速度均匀。5、平时在进出自动门时，忌讳急躁、横冲直撞，尽量避免坚硬的物体撞击辐射防护自动门或划伤型材表面。重庆满城顺科技有限公司郑重承诺：凡在本公司购买的产品以的时间到达你的手中！确保每一位用户都可以买得称心、用得放心！你把订单交给我，我把满意留给你”多年来，公司在在销售、加工、配送过程中供货及时，质量可靠，售后服务完善、周到.我们热忱欢迎社会各界有识之士来电来函洽谈业务。