

防辐射铅门 自动感应铅门 直线加速器防护门现场测量安装施工

产品名称	防辐射铅门 自动感应铅门 直线加速器防护门现场测量安装施工
公司名称	重庆满城顺科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	重庆市万州区双河口街道龙宝大街602号
联系电话	13368481858 18623232838

产品详情

自动感应铅门是一种高科技产品，具有自动感应功能，能根据环境中的辐射强度，自动开启或关闭门扇，从而保护工作人员免受辐射危害。此外，它还具有耐用、安全、易清洁等特点，适用于、实验室、科研机构等场所。使用自动感应铅门可以有效保护工作人员的健康，提高工作效率，是现代设施的重要组成部分。电动平移门开启方式及分类

电动平移大门按开启、运行方式可分为：单向直线运行式、双向直线运行式。

电动平移大门按承重方式可分为：上承重、下导向直线运行或下承重、上导向直线运行。电动平移大门主要由导轨、行走轮、开门机、门扇、罩壳、传动装置、控制系统等组成。门扇通过行走轮悬挂于承重轨道上，开门机通过齿轮、齿条组件带动行走轮，从而实现门扇的启闭；在门扇下部设置有导向轨道，能有效限制门扇的前后偏摆。本工程电动平移大门采用上承重、下导向直线运行电动双开平移门。在辐射防护铅门的焊接过程中，应注意保护隧道内的杂物，并保持辐射防护门清洁。我们必须在收购过程中检查是否有任何缺陷。他们用磨刀石打磨，以确保没有缺陷。焊接工作结束后，请记住要及时清洁辐射防护门。焊接工作完成后，必须对其进行检音。首先，您需要等待焊缝冷却，然后检查焊缝的外观以查看是否存在任何外观问题。其次，您需要检查焊缝中是否有裂纹，以确保焊缝金属和母材完全熔台并且可以填充所有间隙。焊缝不应溢出。1、操作性能:具有四种操作装置:A遥控器遥控操作开、关门;B豪华电梯式控制板、控制按钮开、关门;C可选配脚踏式控制开关;D停电后可手动开、关门;2、安全装置:具有电气、机械、红外线三种保护装置，以确保使用安全可靠;红外线保护装置可防止电动门在运行过程中发生挤伤人员事故;3、变频装置:通过电动门运行中速度快慢亦换，确保使用更安全，同时使用更安全，同时使之运行平衡，噪音小·因为射线和物质相互作用，所以可以通过直接外照射，X光室铅门就是在身体外部直接照射可以引起损伤,这就是外照射，还有通过吸入体内以后,叫内照射,外照射线防护和内照射线防护的方法是不一样的,外照射线防护,我们铅门通常讲有三种方法,一是防护,也就是说我和放射人之间加一个层,就会减弱,不一定全挡住,但是可以有效减弱,比如我们用铅屏,我们可以摆很多铅砖,可以防护。这类防护器材多用

干X射线机房, CT机房, 加速器机房, ECT机房、射线工业探伤室、核电站等核设施。重庆满城顺科技有限公司郑重承诺：凡在本公司购买的产品以的时间到达你的手中！确保每一位用户都可以买得称心、用得放心！你把订单交给我，我把满意留给你”多年来，公司在在销售、加工、配送过程中供货及时，质量可靠，售后服务完善、周到.我们热忱欢迎社会各界有识之士来电来函洽谈业务。