

# 防辐射门 电动平移铅板门 手术室平移气密门尺寸定制

产品名称	防辐射门 电动平移铅板门 手术室平移气密门尺寸定制
公司名称	重庆满城顺科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	重庆市万州区双河口街道龙宝大街602号
联系电话	13368481858 18623232838

## 产品详情

电动平移铅板门是一种高科技防护门，主要用于放射性区域或研究机构高辐射区域。它采用电动平移装置，可在密封铅板和钢质框架之间平滑移动，防止放射线泄漏。电动平移铅板门具有防护性能，可有效隔离高辐射环境，同时操作简便、安全可靠，适用于各种复杂环境。射线防护门是可以进行定制的，在市场上做常见的射线防护门基本都是可以通过电脑进行控制，使用者通过遥控就可以进行控制的。在可以使用的话可以大大减少开门带来的时间的损耗，提高工作效率。普通的门在使用的过程中是需要手动进行开关的，会影响急救患者的救援时间，延误病情，医用的时的防护自是能与昭射装苦电源相互连接的，如里是在开门的状态下是无法开启像机的，而自在射线装害开启之后如单还是需要开门则需要将射线装害进行关机，使用射线防护门可以做大程度的避免射线仿出现泄漏的问题。相对于射线防护门来讲，普通的门无法与照射的装置进行连接，这样就会造成忘记关门存在一定的泄露的隐患问题，射线防护门可以有效的射线，普通的钢材制作而成的门是不具备射线的的能力，尤其是在这些大剂量射线照射下的情况下，我们使用射线防护门是最合理的选择，电动双开平移门主要组成部件（1）门扇采用100×60×3.0mm矩形管做门扇骨架、骨架中间采用4#标准角钢做斜撑；骨架中空部分填充隔音棉；骨架外敷15mm厚木工板，木工板表面涂防火涂料，涂料耐火时间达到防火等级；木工板防火涂料表面涂3mm厚胶水，用了粘贴黄铜板；门扇双面装饰板均为2.5mm厚黄铜板，与木工板通过胶水粘贴在一起。门扇外观条格分明，美观、大方。门扇具有阻燃、隔音功能。（2）上承重轨道、滚轮 电动平移门上承重轨道采用12#槽钢“口对口”拼焊制作，轨道支架与墙面预埋钢板焊接牢固，承重滚轮采用45#钢精加工制作，每只承重滚轮的承重量不小于5000kg。（3）上承重轨道包厢 采用与门扇装饰板材质一致的黄铜板折弯包厢，与门扇形成一整体效果。（4）下导向轨道、滚轮 采用9kg轻轨、4#角钢预埋作为门体下承重轨道、45#钢精加工导向滚轮；导向轮与导向轨道间间隙适当承受20%左右的门体重量，确保门扇手动推时运行方便、平稳无摆动。（5）驱动系统 电机与门扇采用齿轮、齿条装置传动。重庆满城顺科技有限公司郑重承诺：凡在本公司购买的产品以的时间到达你的手中！确保每一位用户都可以买得称心、用得放心！你把订单交给我，我把满意留给你”多年来，公司在在销售、加工、配送过程中供货及时，质量可靠，售后服务完善、周到.我们热忱欢迎社会各界有识之士来电来函洽谈业务。