

铅酸蓄电池2V500AH参数简介

产品名称	铅酸蓄电池2V500AH参数简介
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:铅酸蓄电池 型号:2V500AH 类型:免维护蓄电池
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13716151989 13716151989

产品详情

铅酸蓄电池2V500AH参数简介

1、容量范重:2V500AH(25)2、型号:NPG2-500AH3、电压范:2V4、低自放电率:25复氏度 小于2%每月长设计寿命:25摄氏度浮充寿命15年5、密封反应率高大于98%6、适用环境范围:-15~507、工作温度范围:-20~508建议工作温度:25 ° 耐普NPP蓄电池隔板:AGM电池AGM隔板为厂家自主生产并提供TLC证书证明2V500AH端子:普通AGM电池:作为连接外界紧密的极柱(端子)部位经常受到安装扭力的施压,是容易发漏液的部位为机房整体安全考虑,电池极柱(端子)部位应有防漏液的设计。提供专利证明。2V500AH高功率冲网电池· 蓄电池极柱与电池盖采用胶封技术一体成型,提供工艺说明并盖制造厂家公童,结构设计·防止电池内部极板增长对于电池端子压力单独设计并做详细描述。小尺寸电池:首通阀控式电池2V具备小尺寸电池版本,可以即要求尺寸又限制容量

以气相二氧化硅和多种添加剂制成的硅凝胶,其结构为三维多孔网状结构,可将硫酸吸附在凝胶中,同时凝胶中的毛细裂缝为正极析出的氧到达负极建立起通道,从而实现密封反应效率的建立,使电池全密封、无电解液的溢出和酸雾的析出,对环境和设备***。

胶体电池电解质呈凝胶状态,不流动、无泄露,可立式或卧式摆放。

板栅结构:极耳中位及底角错位式设计,2V系列正极板底部包有塑料保护膜,可提高蓄电池在工作中的可靠性,合金采用铅钙锡铝合金,负极板析氢电位高。正板合金为高锡低钙合金,其组织结构晶粒细小致密,***性能好,电池具有长使用寿命的特点。

铅酸蓄电池2V500AH参数简介

铅酸蓄电池很多容易出现容易鼓的问题,或者电解液没有的情况,如果电解液胀大,可能会把蓄电池外壳撑景,影响双登蓄电池的使用寿命,要保护外壳,更应该保护电解液,把多余额氢气和氧气排除。

紧急处理措施

UPS出现异常切换，通过现场检查确定对后端负载输出未造成影响，现场运维人员立即采取以下措施进行处理，防止外市电异常停电从而导致UPS所带机房负载出现异常断电现象。

- 1、立即联系UPS厂家技术人员到场检查及技术支持:
- 2、立即联系电池厂家技术人员到场技术支持及对电池组检查
- 3、立即将UPS运行状态转换为主路正常逆变供电模式，用临时电缆对异常切换UPS旁路电源作临时处理(从同机房其他负载低的UPS输出屏支路开关取电为UPS旁路供电)，防止外市电异常造成中断。

故障原因排查

为尽快查明故障原因，现场运维人员对异常切换UPS从以下几个方面进行排查

- 1、UPS厂家技术人员对出现异常切换的UPS内部控制程序通过厂家内部专用软件进行排查，将故障UPS内部数据记录导出筛查
- 2、现场运维人员从动环监控系统导出报警记录数据及UPS电池组的数据，并对数据进行检查核对和分析，导出数据显示UPS电池组多块电池在倒间切换放电瞬间电压为0，多块电压为0.4V左右，个别电池电压出现3~4V不等.经分析故障原因极有可能为电池故障造成

公司宗旨是:对产品负责、对客户负责、对消费者负责、诚信服务是的服务宗旨。公司自成立以来,一直保持着强劲、稳健的发展势头,凭借其高效、安全的产品,真诚、踏实的精神,优质的终端服务和良好的商业信誉,在激烈的市场竞争中得到迅速的发展壮大。面对新的机遇和挑战,遵循现代企业的发展思路,加快自身的发展步伐,努力开发新的营养保健产品,不断为广大消费者提供优质高效的产品。愿我们携起手来,共同开拓销售市场,为全人类的营养健康服务!用户至上,信誉第一,质量第一,竭诚服务。以高效率的工作方式及良好的商业道德认真对待每一位客户,真正让每一位客户无任何后顾之忧。