

进口石油气/意大利石油气/喷火QIANG印罐气

产品名称	进口石油气/意大利石油气/喷火QIANG印罐气
公司名称	常州普锐斯模具有限公司
价格	12.00/件
规格参数	密度:6 (kg/m3) 蒸气压:1 (kpa) 蒸发残留物:0021 (ml/100ml)
公司地址	常州市武进区湖塘镇武宜南路131号
联系电话	86-051989816396/83708319 13358183869

产品详情

产品名称：意大利进口电子打火石油气喷火qiang

型号：laser 2-junior 391

使用气体：190ml印罐装专用石油气。36瓶/箱。每罐气体可工作时长2小时。

火焰温度：1500—2000摄氏度。

产品特性：

自动点火装置，且操作简单安全。

自由调整火焰大小。

可重复使用卡式气罐。

防风、防水适合野外活动及露营使用。

该产品使用安全、设计精巧、容易操作、便于携带，是你理想的选择。

应用范围：

模具、机械零部件等小型工件紧急高温淬火热处理。

餐厅、家庭中食物制作及超低温冷冻食品解冻。

户外野炊、烧烤，农作园艺。

小型焊接，包括铜焊、银焊、锡焊及金属首饰加工。

车间、汽车厂、实验室等熔断焊接及表面处理、局部加热。

具体的操作方法：

- 1, 取出枪体，将中间石油气开关旋钮逆时针（左旋）旋转至止。
- 2, 将石油气罐体装进枪囊，然后下旋石气接口，与气罐密封连接。
- 3, 顺时针打开气qiang开关，按动枪后突起的打火按钮，即可使用。可根据您具体的工作需要调节火焰大小。

"进口石油气/意大利石油气/喷火QIANG印罐气"的密度为6 (kg/m³)，蒸气压是1 (kpa)，蒸发残留物为0021 (mL/100mL)，总硫含量是012 (mg/m²)，铜片腐蚀为021 (级)，游离水是3254，CAS为4545